

Q914F电动内螺纹三通球阀

产品名称	Q914F电动内螺纹三通球阀
公司名称	永嘉县精卫自控阀门有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	永嘉县江北街道东方村赵东路
联系电话	0577-67318096 13868874884

产品详情

Q914/915F电动内螺纹三通球阀技术参数

电动执行机构选配：JW系列电动执行器，以其新颖独特的设计、先进而精湛的技术工艺、优质的进口零部件、科学严谨的质量检测，在国内外的阀门自动化制造别具一格。而JW系列电子式电动阀门执行器，将阀门电动装置的精度化、数字化、智能化推向一个崭新的阶段，成为液体自动化控制行业后起之秀。主要有开关式、反馈式、调节式(电子式)三大类，它可与各种球阀、蝶阀等回转型阀门想匹配。输出力矩从50Nm-2000Nm。重量轻(相当于同类产品的1/3)。外形精巧美观、结构紧凑、易于安装、智能控制、数字设定、数显阀位、无需维护及使用安全等诸多优点

。 Q914/915F电动内螺纹三通球阀标准规范阀门螺纹类型：G · NPT · BSPT

DIN259/2999阀门检验：ISO/DIN 5208—1987驱动装置连接：ISO

5211Q914/915F电动内螺纹三通球阀

参数：公称压力：PN1.6、2.5、4.0、6.4Mpa、1000WOG连接方式：螺纹(L型、T型)阀体材质：不锈钢CF8(304)、CF8M(316)阀球材质：不锈钢CF8(304)、CF8M(316)密封材料：PTFE、PPL适用温度范围：-20 ~ 150 ~ 300 适用介质：水、油

、气等某些腐蚀性液体(W · O · G)Q914/915F电动内螺纹三通球阀

详细介绍：三通球阀任一通口均可用作入口而无泄露，并可根据工况需要制成L型或T型通道,使安装更加方便 三通球阀分为L型和T型，L型适用于介质的流向切换，能使相互垂直的两个通道联通，T型适用于介质的分流，合流或流向切换。

双层阀杆填料符合德国T ü V TA-LUFT的阀杆泄露测

试要求 在系统泄压后无需拆下整个阀

体就能进行检查和维修。Q914/915F电动内螺纹三通球阀性能参数与主要尺寸:详细参数敬请来电咨询！