

电动塑料三通球阀

产品名称	电动塑料三通球阀
公司名称	永嘉县精卫自控阀门有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	永嘉县江北街道东方村赵东路
联系电话	0577-67318096 13868874884

产品详情

Q914/5S电动塑料三通球阀简介

电动塑料三通球阀，采用双由令承插连接，不须使用特殊工具即可快速装配，具有结构紧凑、耐磨损、容易拆卸、方便检修、维护简单易行等优点。阀体材质卫生无毒、耐腐蚀性强、重量轻、应用范围广，例如：纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。

Q914/5S电动塑料三通球阀主要性能参数

公称通径DN(mm)	15-100
公称压力PN(MPa)	1.0
主要零件	阀体 UPVC CPVC PP
	阀芯 UPVC CPVC PP
	连接方式 承插式、热熔焊式
	通道 二通 三通
	密封圈 EPDM FPM
	填料 PTFE
适用工况	适用介质 水、油品、空气、酸、碱等
	适用温度 0 ° C~60 0 ° C~90
执行器	型号 JW精小型/QT防爆系列电动执行器
	动作方式 开关型 调节型

Q914/5S电动塑料三通球阀安装尺寸表

公称通径	JW			QT			主要连接尺寸						执行器
	L1	H1	H2	L1	H1	H2	L0	L	d	D2	D	D1	
15	165	207	27	270	310	27	99	21	15	20	54	34	JW005/ QT010
20	165	211	31	270	314	31	117	25	20	25	62	40	JW005/ QT010
25	165	216	36	270	319	36	132	29	25	32	72	47	JW005/ QT010
32	165	222	42	270	325	42	142	29	30	40	84	57	JW005/ QT010
40	165	228	48	270	331	48	158	31	38	50	95	64	JW005/ QT010
50	165	255	58	270	358	58	176	38	48	63	116	77	JW005/ QT010
65	205	281	75	270	374	75	256	58	65	75	147	97	JW010/ QT010
80	205	289	82.5	346	419	82.5	266	64	76	90	164	116	JW015/ QT015
100	205	322	102	346	452	102	337	90	100	110	204	137	JW015/ QT015