

气动PVC三通球阀

产品名称	气动PVC三通球阀
公司名称	永嘉县精卫自控阀门有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	永嘉县江北街道东方村赵东路
联系电话	0577-67318096 13868874884

产品详情

Q614/615S气动PVC三通球阀

简介 气动PVC三通球阀重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。外型结构紧凑美观 本体重量轻容易安装 耐腐蚀性强，应用范围广 材质卫生无毒 耐磨损、容易拆卸，维护简单易行 [Q614/615S气动PVC三通球阀参数](#)

空气驱动	压缩空气4-6bar(可带手轮)
公称通径	15 ~ 100mm
公称压力	1.0 ~ 1.6Mpa
适用温度	0 ~ +60
连接方式	法兰、螺纹、由令
阀结构	三通L、三通T
阀体材质	UPVC
阀芯材质	UPVC

密封材质	EPDM、FPM
适用介质	PVC兼容的食品工业化学溶剂
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

Q614/615S气动PVC三通球阀

主要零部件性质： 气动PVC三通球阀阀体采用聚氯乙烯PVC材料

，可耐大部分的酸、碱、盐由低到高浓度的腐蚀，但不耐芳香烃、酮、醚、氯化碳烃类的腐蚀。常用作塑料三通球阀的密封橡胶材料有三元乙丙橡胶EPDM和氟橡胶FPM等。根据其各自的特点而适用于不同的环境：EPDM可耐一般酸碱，耐化学药品性和耐水性好，但不耐矿物油和过热蒸汽(200)，使用温度在-40 ~ 120 。而FPM耐油、耐热、耐酸碱和耐化学药品性能佳。常用于耐高温、耐腐蚀的场合，使用温度在-20 ~ 210 。 [Q614/615S气动PVC三通球阀外型尺寸详细参数](#)敬请来电咨询！