

欧标耐油屏蔽电缆 | 柔性防爆屏蔽控制线

产品名称	欧标耐油屏蔽电缆 柔性防爆屏蔽控制线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:8x2.5 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

欧标耐油屏蔽电缆 | 柔性防爆屏蔽控制线

OZ-BL-CY 3*1.0 | 欧标耐油屏蔽电缆 | 柔性防爆屏蔽控制线埃因电缆

柔性防爆屏蔽控制电缆：OZ-BL-CY

导体：绞合裸铜丝或者，镀锡丝

结构符合VDE 02955级标准

绝缘材料：PVC（特殊耐油性）

芯线颜色：多种，一般默认：黑、绿、蓝、棕、紫。亦可按需求定制

屏蔽层：铜网编织屏蔽或镀锡丝编织

应用标准：HD21.13

额定电压：300/500V

测试电压：2000V

***小弯曲半径：固定敷设 6*D；移动：12*D

温度范围：-40-70

耐油测试：通过ASTM标准

特性：可根据客户要求定制彩色线芯或编码线芯。机械性能良好、高度柔软。弯曲寿命比普通安装线要长，但不作为有强力牵引的拖链电缆使用。用于拖链时设计使用寿命为500万次循环弯曲。

产品具有防水、防油、耐寒、阻燃等特点。屏蔽电缆用于中等水平电磁干扰场合。

典型应用：使用机床和起重设备在内的制造加工用机器各部件的内部连接。允许该电缆直接与电源线相连接。不推荐屏蔽电缆使用与频繁弯曲场合，可用于工业使用环境下的偶尔弯曲场合，如机床、磨床等

欧标耐油屏蔽电缆 | 柔性防爆屏蔽控制线