

电动闸板阀碳钢材质插板阀

产品名称	电动闸板阀碳钢材质插板阀
公司名称	泊头市昊轩环保设备有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:昊轩环保 型号:CF 产地:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市齐桥镇小炉村
联系电话	15533777980 15511777383

产品详情

电动插板阀也叫电动螺旋闸阀、[电动插板门](#)通常于卸料器配套使用，电动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。此阀门的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通路流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。电动插板阀工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。插板阀在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。

电动插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。电动插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。该闸门配备电动、气动、电液动推杆作为驱动装置，是控制流量大小，切断迅速的理想设备。插板阀结构紧凑、耐磨，泄漏量小，具有操作简便、动作灵活、省力等特点，可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。

[电动插板阀](#)广泛地用于冶金、矿山、建材等行业的粉尘物料的流量控制的管道上，是控制粉尘物料流量的理想设备。电动单向平板闸阀结构特点：电动单向平板闸阀采用钢板焊接结构，配重杆自复位机构，结构紧凑，工作平稳。电动插板阀、电动双向平板闸阀该闸门主要由框架、闸板及手电动驱动机构组成，电机经过减速剂通过链轮转动带动闸板作水平方向的往复运动，达到阀门的启闭目的。闸阀结构简单，重量轻，操作灵活，装拆方便，采用优质碳素钢制造，其强度高，性能好，使用寿命长；丝杆及螺母采用了软防罩结构，不受外界粉尘影响。手动插板阀安装及说明

编辑

1. 插板阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
2. 各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；

3. 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
4. 用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
5. 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
6. 驱动装置的接线须按线路图进行；
7. 插板阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封