

gdl立式管道泵

产品名称	gdl立式管道泵
公司名称	广东智上智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业南路6号3栋502室
联系电话	13829288966 15168331025

产品详情

gdl立式管道泵工作条件：

- 1、本型泵可输送清水或物理化学性质类似于清的液体；
- 2、液体温度：-15 ~+120
- 3、工作压力：最大工作压力<2.5MPa，即系统压力=入口压力+闭阀工作时的压力<2.5MPa;
- 4、周围环境的温度应低于40 ，相对温度不超过95%；
- 5、输送含腐蚀性介质及热液体时，请于订货时提出，以便采用特殊材质满足使用要求。

gdl立式管道泵产品特点:

1、水力模型先进：效率高，性能范围广。

2、安装、维修方便：管道式安装、进出口能象阀门一样安装在

管道的任何位置及任何方向，安装维修极为方便。

3、外形美观：采用优质不锈钢外套，外形美观。

4、更少的运行、维修费用：采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的运行维修费用。

5、独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，最大地减少流动噪音。

6、立式结构，占地面积小。

gdl立式管道泵安装说明：

1、安装时管路重量不不应承受在泵上，否则易损坏水泵；

2、泵瑟电机是整体结构，出厂时已由厂家校正，所以安装时无需调整，因此安装时十分方便；

3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物，(如石块、铁砂等)以免水泵运行时损坏过流部件；

4、安装进必须拧紧地脚螺栓，且每间隔一事实上时段应对泵过行检查防止其松动，以免水泵启动时发生剧烈振动而影响的性能；

- 5、为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表，对于高扬程，为了防止水锤，还应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力事故，从而确保水泵在工况下运行，增长水泵的使用寿命；

- 6、泵用于有吸程场合，应装有底阀，并且进口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象，以免影响水泵的吸入性能；

- 7、为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能，应在泵进口前面安装过滤器；

- 8、安装管路前转动水泵的转子部件，应无磨擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。

产品详情网址：www.wzlybf.com