

铜杆无氧铜杆紫铜杆铍铜杆现货供应定制生产品质保证

产品名称	铜杆无氧铜杆紫铜杆铍铜杆现货供应定制生产品质保证
公司名称	上海乙望实业有限公司
价格	39.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇双施路502号第4幢
联系电话	021-60495644

产品详情

上海乙望实业有限公司专业生产铜杆，国标要求，客户定制，现货供应。可提供生产的规格在1-8之间。

上海乙望实业有限公司生产的铜杆符合GB/T 4423--1992的规定。产品分为M态和Y态。即软态和硬态两种。M软态时抗拉强度 $\sigma_b/\text{MPa} > 200$ ，伸长率 $\delta_5 = 10 \sim 35$ ；Y硬态时抗拉强度 $\sigma_b/\text{MPa} \geq 245$ ，伸长率 $\delta_5 = 10 \sim 10$ 。

本公司生产的铜杆经过抛光处理，质地好，表面光洁明亮，无划痕气泡，夹杂物和有手感的环状痕等缺陷。

紫铜杆可允许范围：表面允许有局部的，不使铜杆直径超出允许偏差的斑点压入物，轻微的矫直痕，氧化色，发暗，细花纹，水迹，油迹不作为报废依据。

无氧铜杆化学成分：

化学成分：

铜+银CuAg： 99.95

锡 Sn： 0.002

铅 Pb： 0.003

硼 P： 0.002

镍 Ni : 0.002

铁 Fe : 0.004

铍 Sb : 0.002

硫 S : 0.004

砷 As : 0.002

铋 Bi : 0.001

氧 O : 0.002

注 : 0.02(杂质)

紫铜杆化学成分:

化学成分 :

铜 Cu : 99.9%

氧 O : 0.02%

砷 AS : 0.02%

锌 Zn : 0.005%

铅 Pb : 0.03%

硼 P : 0.01%

铁 Fe : 0.15%

铍 Sb : 0.002%

铋 Bi : 0.002%

注 : (杂质) 0.5%

M软态时抗拉强度 $\sigma_b/\text{MPa} > 200$, 伸长率 δ_5 10 ~ 35 ;

Y硬态时抗拉强度 b/MPa 245,伸长率 10 10