

# 水泥金刚砂防滑条价格和水泥金刚砂防滑条厂家

产品名称	水泥金刚砂防滑条价格和水泥金刚砂防滑条厂家
公司名称	南京阿维达工程材料有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:阿维达 发货长度:3米/支 产地:南京
公司地址	江苏省南京市浦口区丽岛路1号
联系电话	17714538589

## 产品详情

### 楼梯踏步的措施

设计单位应在图纸中明确说明采取何种防滑措施，如需建设单位自定，宜采用以下几种型式。

#### 1、水泥砂浆踏步

目前，部分工程在水泥砂浆踏步的角部埋设一根螺纹钢作为防滑措施，但此法在长期使用后，会因螺纹钢肋部磨平而失去防滑功能。

#### 2、磨光大理石或花岗石板踏步

目前，此类踏步应用较为普遍，但部分工程的踏步板未采取任何防滑措施，或仅在踏步板上切出两道凹槽，但未嵌入金属防滑条，无法起到防滑作用。推荐采用下列几种做法作为防滑措施。

2、在楼梯踏步上表面靠楼梯井一侧宜设置挡水台，防止踏步板上的水沿梯板侧面流淌，造成污染。在梯段改变方向的部位，挡水台应连续。

梯作为竖向交通和人员紧急疏散的主要交通设施，人流量大，坡度陡，在使用中较易发生危险，因此，规范中明确要求楼梯踏步应采取防滑措施。此外，因楼梯间处上下层贯通，如上层有拖地或是漏水，极易影响到下层甚至多层的卫生和通行，因此，楼梯梯板底部应做滴水线（槽），在楼梯踏步上表面靠楼梯井一侧宜设置挡水台。

在日常质量检查时，发现不少工程的楼梯踏步防滑措施、滴水线（槽）等做法不规范，楼梯踏步上表面做挡水台的工程也很少，在此，对防滑措施、滴水线（槽）、挡水台的做法做一些说明。

## 一、楼梯台阶防滑条施工工艺要求

工艺标准：

（1）防滑条应安装牢固，不得出现翘曲。突出地面的防滑条高出地面高

度宜2-3mm，且高度一致。

（2）防滑条安装应平直，距踏步边距离一致，直线偏差2mm，高度偏差1.5mm，且每个踏步应一致。