

P215-9HSD视瑞特21.5寸箱载导演监视器

产品名称	P215-9HSD视瑞特21.5寸箱载导演监视器
公司名称	漳州视瑞特光电科技股份有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	品牌:视瑞特seetec 分辨率:1920x1080 pixels 屏幕比例:16:9
公司地址	福建省漳州市芗城区金峰工业区金闽路9号福星工业园9A厂房
联系电话	15259601186

产品详情

SEETEC专业广播级液晶监视器，已经广泛应用于各级电视台的新闻制作、播出机房和电视转播车等领域。由于该系列产品是与其它专业设备紧密配套使用，因此，高稳定性、高可靠性和电磁兼容性，是保证整个系统正常运行的重要条件。铝制外壳设计，不仅使产品更加坚固、耐用，也很好地解决了产品的散热问题。同时，也增强了抗干扰能力。

全高清液晶面板21.5英寸视瑞特广播级高清监视器提供全视角无色差体验的IPS绚丽色彩优异的细节表现、真实的色彩还原能力完美呈现非凡、自然的高清画面。

更广阔的视角各种可视角度画面一致，享受更完美的视觉体验，最大可视角度178°，带来更高的清晰度，更清晰的画面效果，更丰富的色彩层次，为您呈现非凡出色的精细画面。

易于操作的功能按键

SEETEC广播级监视器符合大多数专业的应用的要求，可以在前面板上设置F1到F6快捷按键，比如:辅助对焦，点对点，中心标记/框形标记，单色显示，图像翻转等功能。

全功能接口设计多种输入格式，满足了所有HD, SD 模拟视频信号输入和播放的专业的功能需求。拥有3G HD-SDI, HDMI, 分量YPbPr和复合模拟视频信号AV输入和输出接口。HDMI/SDI输入和输出，不仅可以显示现场信号，还可以视频信号源同步输到其他设备。在保持原始视频质量的同时，还可以把现场画面同步输出到多显示设备上。

箱载监视器.创新设计一体航空全铝箱，便携牢固.本产品适合电影制作群体作为拍摄现场监控使用，导演监视器兼后期非编显示器.广播级监视器设计考量，双声道立体声耳机插口,方便导演监听现场。 .HDMI、SDI高清信号输入输出功能，广播级监视器标准

设计提高效率时间成本，对于影视剧组而言，十分重要。尤其在频繁换场的情况下，就显的尤为突出。P215-9HSD-CO根据现场监看的使用习惯，采用简约化的设计手段，无论开工或收工，可迅速是监视器完全进入工作和整备状态，而无需进行任何多余的操作流程。

便于携带这种创新设计的便携式航空铝箱，使它非常适合用于现场制作和处理，适应频繁更换环境。

更长的电池续航时间外景拍摄常常使用直流电源为设备供电。P215-9HSD-CO配备索尼V型电池扣板，可以使用电压为14.4v的摄像机锂离子电池为设备供电。一组130Wh的摄像机电池，可提供超过6个小时的连续供电时间。大大节省了备用电池的携带数量。也可选配松下安东电池扣板。

折叠式遮光罩

改良后的折叠式遮光罩，设计更合理，体积更紧凑、使用更简单，收纳更快捷。

面板特性

型号：P215-9HSD

屏幕尺寸：21.5" IPS

色彩：16.7M

分辨率：1920 × 1080 pixels

屏幕比例：16:9

亮度：250cd/m²

对比度：3000:1

背光源：LED

可视角度：89 ° /89 ° (L/R) 89 ° /89 ° (U/D)

输入

1 X BNC : 3G-SDI

1 X HDMI : HDMI

3 X BNC : YPbPr

1 X BNC : Video

2 X RCA : Audio(L/R)

输出

1 X BNC : 3G-SDI

1 X HDMI : HDMI

3 X BNC : YPbPr

1 X BNC : Video

音频

音频输出：耳机孔，内置扬声器

SDI 支持格式

480i/576i

720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)

1080i(60/59.94/50)

1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/ 23.98sF)

HDMI 支持格式

480i/576i/480p/576p

1080i (60/59.94/50)

720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)

1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/ 23.98sF)

其他规格

输入电压：DC12V

消耗功率： 15W

工作温度：-10 ° C~50 ° C

储藏温度：-20 ° C~60 ° C

单机尺寸：590L × 410H × 260D mm (含铝箱)

单机重量：14.5kg (含铝箱)

辅助对焦将亮度对比高的轮廓用红线表示出来，如果轮廓的线越多越明显，表示摄像机镜头在此处聚焦。对于摄影师来说，使用红边聚焦功能相比起直接观察图像进行聚焦，能更快调整摄像机镜头达到聚焦效果。如果使用变焦镜头进行拍摄（摄像机多是变焦镜头），建议将被摄物体拉近聚焦，处于焦点以内的物体，将会出现轮廓线，而焦点以外的物体则没有。

单色显示单色显示画面用于辅助调整摄像机色彩设置。单色显示模式下，用户可以选择红色，绿色，蓝色和单色来驱动像素点，在此模式下可以更快更准确地调整画面的色调饱和度。

相机模式在相机模式下，画面可全屏显示

点对点使电影制作人通过1:1比例查看输入图像源，而无需缩放.点对点对于捕捉画面最佳细节至关重要。

中心标记/安全框FEELWORLD监视器设有多种画幅比例标记框和十字中心线。该功能主要用于拍摄或编辑添加字幕等工作时，对于构图的安全提示.保障稳定可靠的拍摄高效进行，满足多样化的后期编辑需求.(96%，93%，90%，85%，80%，2.35:1)

镜像模式在镜像模式下图像可实现水平，垂直和水平&垂直三种模式翻转。

标准配件:

1 × 迷你HDMI线 1 × V型电池背扣 1 × 3A电源适配器 1 × Tally转接套件 1 × 铝箱 1 × 遮阳罩 1 × 说明书

