SWP-HF系列温湿度、露点变送控制器

产品名称	SWP-HF系列温湿度、露点变送控制器
公司名称	上海坤晖自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SWP 型号:SWP-HF 产地:福建
公司地址	嘉定区佳通路31弄2号7层823室
联系电话	86-02169028098/61535598 13918075988

产品详情

SWP-HF系列温湿度露点变送控制器采用数字化温湿度传感器数字信号作为信号输入，产品具有温湿度、露点测量精度高、稳定可靠、工作温度范围宽等特点，适合要求测量精度高等暖通或者工业等多种场合的应用。

技术参数

规　格		说　明
测量范围	温度	-40…＋85°C或者-50…＋200°C（范围内可以任意设置测量范围）
	湿度	0…100%RH
测量精度		±1.5%RH，±0.3°C（23±5°C，0…100%）
电路工作环境		-5…55°C/0…99%RH，不结露
探头工作环境	温度	-40…＋85°C或者-50…200°C
	湿度	0…100%RH
模拟输出		4…20mA，0…5V，0……10V，跳线更改设置
液晶显示		温度°C、相对湿度%RH、湿度学参数（所有参数可选）、报警提示、趋势指示
显示分辨率		0.1%RH（0.01%RH可选），0.1°C（0.01°C可选），0.01计算值
供电和负载		24VDC，电压输出负载＞1000Ω，电流输出负载＜500Ω
传感器特性		重复性＜0.5%RH，＜0.1°C；年漂移＜1%RH；＜0.1°C

选型表

型 号	代 码	说 明
SWP-HF	-□ □ □ □ -□ □ □ □	SWP-HF系列温湿度、露点变送器
湿度输出功能	-H	湿度变送输出，0…100%RH
	-X	无湿度变送输出

温度输出功能	T	温度变送输出，需指定量程
	X	无温度变送输出
计算输出功能	C	计算值变送输出，需指定参数和量程
	X	无计算值变送输出
传感器类型	101	标准壁挂探头
	102	标准电缆探头（默认长度0.5米）
	201	HC2-S壁挂探头
	202	HC2-S电缆探头（默认长度2米）
显示功能	-D	带LCD显示
变送输出方式	1	0…20mA变送输出
	2	4…20mA变送输出
	3	0…1V变送输出
	4	0…5V变送输出
	5	0…10V变送输出
报警输出点数	R1	一路继电器报警输出
	R2	二路继电器报警输出
	R3	三路继电器报警输出
	R4	四路继电器报警输出
通讯方式	S0	无通讯接口
	S1	RS485接口