

美国环氧树脂乐泰E-60HPiiAB胶乐泰胶水

产品名称	美国环氧树脂乐泰E-60HPiiAB胶乐泰胶水
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:E-60HP 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

美国环氧树脂乐泰E-60HPiiAB胶乐泰胶水{18028269819}

美国环氧树脂乐泰E-60HPiiAB胶乐泰胶水{18028269819}

美国环氧树脂乐泰E-60HPiiAB胶乐泰胶水{18028269819}

美国环氧树脂乐泰E-60HPiiAB胶乐泰胶水{18028269819}

环氧树脂具有伸羟基和环氧基，伸羟基可以与异氰酸酯反应。环氧树脂作为多元醇直接加入聚氨酯胶黏剂含羟基的组分中，使用此方法只有羟基

参加反应，环氧基未能反应。用酸性树脂的、羧基，使环氧开环，再与聚氨酯胶黏剂中的异氰酸酯反应。还可以将环氧树脂溶解于乙酸乙酯中，

添加磷酸加温反应，其加成物添加到聚氨酯胶黏剂中;胶的初黏;耐热以及水解稳定性等都能提高0 r;还可用醇胺或胺反应生成多元醇，在加成物

中有叔氮原子的存在，可加速NCO反应。

汉高乐泰E-60HP环氧树脂AB胶，是一种中等粘度，坚韧的工业级环氧树脂胶黏剂，具有较长的使用寿命。一旦将两组分混合，环氧树脂就会在室

温下固化成坚韧白色，具有高的剥离强度和剪切强度的胶层。完全固化后，环氧树脂可以耐大多数化学药品和溶剂，是一种极好的电绝缘体。

典型用途：

高性能的环氧树脂对于大部分塑料和金属具有优异的粘接强度。在通用工的装配过程中，为便于部件进行调整而要求产品具有较长的使用寿命

时，应用本产品更为理想。

颜色：灰白色

粘度@25 ° C， mPa.s(cP) 50000-85000

固化时间：60分钟初固,24小时全固

体积混合比率（树脂：硬脂剂）：2：1

剥离强度（piw）：20-70

剪切强度（psi *）：3000-5000

玻璃转化温度（）：70

肖氏硬度 D：80

包装规格：50ml

腾讯网友：有些事一次就足够，姐百试不厌的招数，相当好用~~推荐各位尝试：不管是出门打车，还是走夜路，拿着电话打给个朋友，跟他聊

天。并大声的声明以下信息：你目前在哪儿，几分钟内必然到家，“ta”在家等你。你可以打给在外地的父母，打给男朋友，打给闺蜜等等，其

实很多时候他们不用在本地，但电话聊天中请不要泄露他们并非在你要去的地方这个信息。那么.....这会给你坐黑车或者走夜路盯上你的人一个

不大不小的心理暗示。你家有人等你，没有按时间到家的话他们会采取措施。夜里的色狼多半是游走型的选择下手对象的，还木有吃皇粮的觉

悟。因此以上信息会让他多少打退堂鼓。另外第二点，您要是走夜路，就别穿的跟要去游泳似的，再化个要上台的妆，这.....尼玛.....色狼还不

寻思您今儿没开张，再产生怜悯之心照顾下您的生意.....是吧，多让色狼为难啊。最后，实在被色狼盯着跑不了了，那么请跟我一起大声的

喊“着火啦！”

网站：<http://www.rtloctite.>