

四川铅丝网|石笼铅丝网批发

产品名称	四川铅丝网 石笼铅丝网批发
公司名称	四川康特尔交通工程有限公司
价格	.00/平米
规格参数	丝径:2.0-3.4mm 网孔:6 × 8mm 尺寸:2m × 1m × 1m
公司地址	成都金牛高新技术产业园区金泉路5号1幢1楼8号
联系电话	028-87362012 18011402239

产品详情

四川铅丝网 18011402239 石笼铅丝网现行方法中某些重要影响因素的分类、分级，多靠定性描述.缺

乏定量测定和表达。例如风化程度、节理发育程度等。

石笼铅丝网由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成

，使用该网制作而成的箱型结构就是石笼网箱。根据ASTM和EN标准，所使用的低碳钢丝直径根据工程

设计要求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间，石笼网钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属镀层重量一

般高于245g/m²，石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.

以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

石笼铅丝网用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生（绿化）、铁路高速公路隔离护

拦网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护，水库、河流截流用网箱。

四川石笼铅丝网用于岩石单轴极限抗压强度，必须经过野外取样、运播、室内加工、试验才能获得有限几组数据，而不能在现场研究设计边坡时及时获得。因此，必须尽可能把各种影响因素作定量化表达，必须选用轻便、易行，在野外工作中能及时、广泛应用的方法和设备获得这些影响因素的定量指标。