

进口板式散热器佛瑞斯生产工艺

产品名称	进口板式散热器佛瑞斯生产工艺
公司名称	河南中意暖通设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市中原区电厂路以西、建材路以北7幢1单元23层2304号
联系电话	0371--55372231 18625777328

产品详情

佛瑞斯钢制板式散热器是产自欧洲的高品质产品，每一款散热器均严格遵循欧洲EN442标准，是高效节能的产品典范。工厂严格执行ISO9001及ISO14001等国际标准质量体系。其先进的生产工艺及优质的原材料将给您和您的家人带来十年无忧的质量保障。

钢制板式散热器凭借优秀的热工性能和简洁流畅的外观设计，在欧洲得到了广泛认可，在散热器市场上占有不可比拟的市场份额。特别是在室外温度经常低于零下20度，对供热效率有着高要求的地区，采用Purmo设计的供热系统，不但技术可靠，高效散热，而且外形美观。

佛瑞斯,散热器产品优点：

高效散热：钢制板式散热器的金属热强度在所有的散热器中最高（约为铸铁散热器的4倍），用最小的体积达到最佳的散热效果，并且不再需要暖气罩，最大程度地减少室内空间占有，提高房间的利用率。

质量可靠：先进的设备，规模化的生产。制造过程符合欧洲标准，质量控制体系按

国际标准ISO 9002执行，有英国BSI认证，并超过中国最新的行业标准（《中华人民共和国建筑工业行业标准》JG2-2007）。

节能舒适：当与温控阀门共同使用时，散热器能快速反应实现房间温度的调整。在独立采暖系统中使用，节省燃气，节能15%以上。

外形精美：优雅的外形设计，集功能性和装饰性于一身。所有瑞特格散热器的表面都严格按照欧洲统一的环保标准进行处理。在经过清洗、钝化、KTL电泳、静电粉末喷涂、烘干后，达到长期防腐的完美效果。

安装简便：根据产品型号和安装环境的不同可分别使用弹簧支、L支架、德式支架或落地支架进行安装。其中21VK、22VK、33VK使用的弹簧支架安装方式更为方便快捷。

佛瑞斯,散热器C系列技术参数：

制造标准: EN442-1

材料:EN10130等级冷轧带钢板,水道板名义厚度为1.25mm,对流片厚度为0.5mm

金属热强度: 均大于1.1W/kg.

标准色彩: 白色, RAL 9016

工作压力: 10 bar,试验压力为13 bar

质量认证: SFS-EN ISO 9001和ISO 14001

高度(mm): 300, 600, 900,1600,1800

长度(mm): 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,1800, 2000, 2200, 2400,2600, 3000

采暖水温: 0 ° C - 110 ° C

pH值: 8 - 12

表面处理: 采用独特五步上色法 :

去油脂

磷化处理

第二代KTL电泳底漆

环氧树脂粉末喷涂

200 高温烘烤

质量保证: 十年质保