

# 15T收粮食地磅长5米宽2米2

产品名称	15T收粮食地磅长5米宽2米2
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

## 产品详情

15T收粮食地磅长5米宽2米215T收粮食地磅长5米宽2米2

### 地磅

主要由秤体、称重传感器、称重显示仪表、防浪涌接线盒四大部分组成，由此即可完成最基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，可选配打印机、大屏幕显示器、称重管理系统，以完成更高层次的数据管理及处理的要求。

地磅特性：

秤台在纵横向均设缓冲限位装置，防止车辆过行驶、刹车等产生冲击力和侧向力，用以保护衡器。

秤台面板采用优质钢板，厚度10mm，保证足够的强度，长期使用不变形。

传接线盒采用优质不锈钢制作，防止锈蚀。

传输线缆按国家标准规范进行安装防护，布置整齐合理。

设备的信息采集稳定、精确、可靠。打印输出便捷，高速、噪音低可靠耐用。秤台设计结构合理，整体刚性好，保证长期使用不变形，保证秤体的计量精度。

所有需要涂漆的表面在涂漆前进行彻底的外观质量和除锈处理。钢结构表面喷砂预处理，满足秤体整体耐磨、耐压、耐酸、耐碱以及防腐能力强的要求。

秤台使用冷弯U型钢与钢板焊接，组成稳定的箱梁结构，选用国内知名钢铁企业钢材。

零件材料质量符合国家规范中标准规定。

地磅表面刷红丹防火防锈漆两遍，刷面漆一遍。

秤台结构件的处理，采用冷弯U型钢，主筋板采用Q235碳钢板，表面喷砂预处理，再喷涂环氧富锌底漆，干膜厚度大于40 μm，以保证外层涂料不脱落，可延长使用年限。面漆采用树脂漆，涂二层，其干膜总厚度大于100 μm，面漆的颜色可与需方协商确定。

## 地磅技术参数

量程范围：10吨\20吨\30吨\50吨\60吨\80吨\100吨\120吨\150吨

## 地磅

尺寸：3×6米，3×7米，3×8米，3×9米，3×10米，3×12米，3×14米，3×15米，3×16米，3×18米，3×21米，3×24米（宽度3.2米、3.4米也可以定做）

电缆长度：30m信号电缆

准确度等级：OIML

环境温度：传感器：-20 - +40      称重仪表：0 - +40

环境湿度：<90% RH

电源电压：AC 220V+10%，50Hz DC 6V4Ah。

额定功率：<5W

## 质量保证

我公司承诺售后服务:

- 1、产品自售出之日起(正常使用情况下)免费保修一年.
2. 自接维修电话3-8小时响应，24小时内到现场。
- 3 . 200公里以内提供上门服务，其它地区以邮寄或快运方式。
- 4、本公司之产品提供无偿服务,由于人为或天灾因素损坏等,我公司酌情收取成本费用。
- 5、非我公司产品提供免费检测,非标安装的,收取适当的服务费.
- 6、代用户计量、检定、校正服务。

非保修范围：

- 1、凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。
- 2、未按规定使用电源而导致故障的。
- 3、天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。
- 4、自行拆卸维修导致故障的。
- 5、蓄电池、电源，打印机打印头等耗材不在保修范围。

服务范围：

- 1、各大品牌电子秤（计数秤、台秤、天平、叉车秤、地磅、吊秤、汽车衡、模块传感器、配料秤等）。
- 2、备件齐全（传感器、仪表、接线盒，电池、电源线、显示器、打印机等）。
- 3、设计改装安装地磅、汽车衡、机电秤、非标台秤/地磅、配料秤、包装秤。

我公司产品种类良多，型号不同价格属性有所不同，详情可来电咨询！

联系人：徐工蚌埠三合电子科技有限公司主营衡器系列。以其精良的产品、贴切的应用、真诚 / 主动 / 周到 / 规范的服务作为销售模式,以质量求生存,以信誉求发展,永远满足合同规定及潜在需求,专诚做到“让每个用户都满意”的承诺。

公司常年生产直销主营产品:[电子汽车衡](#)/[电子地磅](#)/[电子吊钩称](#)/[电子叉车秤](#)/[电子台秤](#)/[缓冲秤](#)/[电子防水秤](#)/[定量包装秤](#)/[油桶秤](#)/[皮带秤](#)/[电子天平](#)/[无人值守称重系统](#)  
及按客户不同需求订制各类非标衡器

公司本着诚信为本、顾客至上、以义取利的宗旨,质量绝对保证价格超超超实惠,让您买的放心,用的称心!

联系人：徐工

联系QQ：623226630

联系方式：18895606220

业务邮箱：shdz711@126.com

固定电话：0552-3073177

15T收粮食地磅长5米宽2米215T收粮食地磅长5米宽2米2