花岗岩石材价格低市政园林工程板材广场铺装麻石

产品名称	花岗岩石材价格低市政园林工程板材广场铺装麻石
公司名称	宁乡县红梅花岗岩工艺有限公司
价格	50.00/平方
规格参数	
公司地址	宁乡县流沙河镇红梅村赵家湾组
联系电话	13657310772

产品详情

本公司主要经营芝麻灰，芝麻白等特色花岗岩，产品质地硬，花点小，无杂质，纹路均匀，颜色白，光度好等优点，是灰麻系列石材产品中上乘之佳品。主要有花岗岩毛光板，火烧板，路缘石，剁斧石，荔枝面，仿形加工，广泛用于外墙干挂，广场地铺，公建装饰等。咨询热线：13657310772（陈小姐）微信同号！

公司拥有自主矿山，矿石产品储量丰富，品质优良，市场开发潜力巨大。

花岗岩硬铺地施工方法：

1、工艺流程：测量定位→地基处理→碎石垫层→砼垫层→清理基层 → 弹线 → 试拼 → 扫浆 → 铺结合层 → 铺面层 → 擦 缝

2、准备工作：

（1）以施工大样图和加工单为依据，熟悉了解各部位尺寸和作法，弄清洞口、边角等部位之间的关系。

（2）基层处理：将地面垫层上的杂物清净，用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆，并清扫干净。

（3）试拼：在正式铺设前，对花岗石板块，应技图案、颜色、纹理试拼，将非整块板对称排放在靠边部位，试拼后按两个方向编号排列，然后按编号码放整齐。

（4）弹线：为了检查和控制花岗石板块的位置，应拉十字控制线，弹在混凝土垫层上，并引至边底部，然后依据标高线找出面层标高。

（5）试排：在的两个相互垂直的方向铺两条干砂，其宽度大于板块宽度，厚度不小于3cm、结合施工大样图及实际尺寸，把花岗石板块排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与边口等部位的相对位置。

（6）刷水泥素浆及辅砂浆结合层：试铺后将于砂和板块移开，清扫干净，用喷壶洒水湿润，刷一层素水泥浆（水灰比为0.4～0.5，不要刷的面积过大，随铺砂浆随刷）。根据板面水平线确定结合层砂浆厚度，拉十字控制线，开始铺结合层干硬性水泥砂浆（一般采用1：2～1：3的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团，落地即散为宜），厚度控制在放上花岗石板块时宜高出面层水平线3～4mm。铺好后用大杠刮平，再用抹子拍实找平（铺摊面积不得过大）。