

40吨农用车地磅长6米宽3

产品名称	40吨农用车地磅长6米宽3
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

40吨农用车地磅长6米宽340吨农用车地磅长6米宽3

[地磅](#)标准配置由秤体、称重传感器、防水接线盒、称重显示仪表几部分组成。也可选配如下配件：

- 1、称重软件：称重数据的存储与整理。
- 2、打印机：用于打印数据榜单
- 3、外接大屏幕：悬挂在地磅附近，远距离可观察数值
- 4、无人值守称重软件，实现汽车衡智能化管理

[地磅](#)技术参数

量程范围：10吨\20吨\30吨\50吨\60吨\80吨\100吨\120吨\150吨

[地磅](#)

尺寸：3×6米，3×7米，3×8米，3×9米，3×10米，3×12米，3×14米，3×15米，3×16米，3×18米，3×21米，3×24米（宽度3.2米、3.4米也可以定做）

电缆长度：30m信号电缆

准确度等级：OIML

环境温度：传感器：-20 - +40 称重仪表：0 - +40

环境湿度：<90% RH

电源电压：AC 220V+10%，50Hz DC 6V4Ah。

额定功率：<5W

模块化钢结构秤体

秤台采用专利的U型钢组焊，属超高强度秤体，全部构件制作工艺先进，质量稳定可靠。完全实现了模块化、系列化和标准化生产，可以根据称量的大小,自由组合成各种规格、多种称量的秤台。

超高强度，高稳定性，模块化，系列化

台面低，可减少基础工程建设的投资

称重显示控制仪表

宁波柯力D12P高精度数字称重显示控制仪表是数字称重传感器的专用称重数据处理终端，具备高分辨力、高精密度、多种功能扩展、称重数据处理高速可靠等特性，且首创个性化打印、三段分度自动切换等人性化功能。可以达到真正准确的数据显示，同时可连接打印机、大屏幕和计算机等。

功能特点

全不锈钢外壳，防腐、抗干扰；

全数字式自动修正四角使调试更省心、更省力；

传感器性能优点：

数字信号高精度、高稳定性和抗射频干扰

数字补偿技术：所有性能都超越了模拟式传感器

桥式结构：稳定可靠，自动复位，受力合理，几乎不受磨损影响

自诊断功能：故障排除迅速，更换后免标定

偏载调整：全自动记忆调整，使维修简单快速方便。

激光焊接密封：防水、防晒、防潮、防腐蚀

不锈钢接线盒

汇总来自各传感器的数字信号给称重显示仪表。

专业密封，解决了防水、防潮等问题,防护等级IP68.

地磅的日常维护保养：

- 1、显示仪表长期不能使用时，应根据环境条件进行通电检查，以免受潮或其他不良气体侵蚀影响可靠性
- 2、禁止在秤台上进行电弧焊作业，若必须在秤台上进行电弧焊作业。请注：意断开信号电缆与称重显示控制器的连接，电弧焊的地线必须设置在被焊部位的附近，并牢固接触秤体上，切不可使用传感器成为电弧焊的一部分。

- 3、经常清理传感器上的杂物，定期给传感器受力钢球上打黄油，以免生锈或抵住传感器，造成称重不准或跳数现象。
- 4、经常检查限位间隙是否合理，秤体是否与其他物品接触、碰撞等。
- 5、定期检查排水管道是否堵塞，保持良好排水。。
- 6、汽车衡的称重仪表如发生故障时应迅速停止使用并通知我公司专业工程师进行检查整理：用户不能随意拆开机箱，更不可以随意更换内部零件。

首先感谢您选购本公司的产品。我们会珍惜您给我们带来的合作机会，您将享受到以下服务。

- 1、凡购买我公司产品，可免费享受上门安装与调试
- 2、24小时技术热线咨询，随时解决您使用中的技术问题。
- 3、我公司所销售的产品免费保修一年，终身维护。

我公司主营产品：[电子地磅](#)、[电子汽车衡](#)、[电子叉车秤](#)、[电子吊秤](#)、[电子台秤](#)、[防爆秤](#)、[油桶秤](#)、[轨道衡](#)、[钢瓶秤](#)、[轴重秤](#)、[皮带秤](#)、[料斗秤](#)、[无人值守称重系统](#)和各类非标特殊电子秤。欢迎新老客户来电洽谈！

业务联系人：徐先生

咨询电话：18895606220 0552-3073177-801

咨询QQ：623226630

进一步了解详情请登录公司网站：<http://www.sanhe-scale.com>

友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格以电议为准！

40吨农用车地磅长6米宽340吨农用车地磅长6米宽3