

# 80吨渣土车地磅长9米宽3M

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 80吨渣土车地磅长9米宽3M               |
| 公司名称 | 蚌埠三合电子科技有限公司                 |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦                |
| 联系电话 | 0552-3073177-801 18895606220 |

## 产品详情

80吨渣土车地磅长9米宽3M80吨渣土车地磅长9米宽3M

### 电子汽车衡

采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。

### 一、地磅特性

- 1、秤台制作：采用花纹钢弹性钢材制作，面板钢材一次成型，减少焊接点，且采用力学秤台设计，秤台过载上限达到150%，承受力更强，更耐用；台面尺寸可以定制。
- 2、工艺精湛：秤台通过抛丸机，清除钢材表面锈痕和氧化皮，让秤台表面粘性更强，再通过打砂，喷漆，耐磨耐压耐老化，防锈性能大提高，花纹钢平面，让秤台更加美观。
- 3、人性化设计：受专利保护的承载活动可调整旋转支脚，对地面的要求较低（一般的地磅在水平不平衡情况下，对称量结果是有一定的影响）
- 4、根据用户需要选配不锈钢或者合金钢传感器，精度高，互换性好，综合性能强，对温度系数，非线性，滞后和蠕变等进行自动补偿。
- 5、零位自动跟踪功能，记忆高精度，称量稳定，省电的集成线路，具有防水型轻触按键，3秒以上称重仪表自动进入省电模式，内置蓄电池，可充电，充满电后电池约可以用36小时。

### 二、地磅组成部件标准配置：

- 1、高强度整体秤台（分段式）
- 2、高精度桥式称重传感器

3、XK3190-A9+系列智能化交直流两用称重显示仪表（自带打印机）

4、全不锈钢防浪涌接线盒。

选配：

1、打印机（松下P1121针式打印机、P1131快速针式打印机）

2、大屏幕显示器（3英寸，5英寸，8英寸）

3、称重管理软件

4、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

三，汽车衡技术参数

规格参数：宽度系列：3m 3.2m

3.4m长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m24m

准确度等级：III级

地磅称重范围：30t~200t

汽车衡设备电源：220V~50Hz

计量精度：国家OIML 级准确度

电子汽车衡传感器工作温度：-30 ~ +70

秤台规格：国标Q235模块结构系列碳钢秤台，多单元组合

输出方式：接线盒连接高精度传感器、XK3190系列显示仪表显示

仪表型号：XK3190-A9 P(带微型打印机)

生产厂家：蚌埠三合电子科技有限公司

称量累计数：重量累计8位，累计次数值最大8位，50个分类累加

分车累计数：按车号存贮车重或数字键入车重，可存贮200组数据

代码功能：50组代码，可分别设定皮重、下限、欠量、超量、上限

记录功能：800组称重数据

传感器激励：12 ± 0.6V，最大300mA(8只700欧姆传感器)

供电要求：AC187-242V，50 ± 1Hz

工作温度范围：-10C———45C

存储温度范围： -30C—————75C

湿度： 90%

重量： 4.5kg

外形尺寸： 320\*295\*179(mm)

功率： 20W

耐压： AD2000VBD秒不击穿

绝缘： 3N欧姆(DC500V)

交流电流： 3.5Ma(AC250V)

接口： RS232 , 20mA电流环

100吨电子地磅称重传感器技术参数:

型号： QS- 30 t

额定容量：30 吨

最大安全过载：150% FS

额定输出： $2 \pm 0.002$  mV/V

不重复性： $* 0.02\%$ FS

非线性： $* 0.02\%$ FS

滞后： $* 0.02\%$ FS

蠕变 ( 30分钟 )： $* 0.02\%$ FS

零点输出： $* 1\%$ FS

使用温度范围：-30 ~ 70

输出温度系数： $* 0.002\%$ FS/

零点温度系数： $* 0.002\%$ FS/

输入阻抗： $732 * 4*$

输出阻抗： $716 * 1*$

推荐激励电压：6~15V (DC/AC)

最大激励电压：20V (DC/AC)

绝缘电阻：\*5000 M\* (at 50V DC)

安全过载：150%FS

极限过载：400%FS

侧载抑制比：500:1

【售后服务】：我公司对产品实行终身维护，免费保修二年。

【产品服务】：产品秤体质保十年，电子产品（传感器、仪表）保修二年！终身维护！全国各地都有销售！

【发货方式】：上海地区免费送货上门、外省市免费委托物流送货上门！

公司主营产品：[移动式汽车衡](#)、[定量全自动包装秤](#)、[无人值守汽车衡](#)

业务联系人：徐先生

联系电话：18895606220 0552-3073177-801

公司网站：[www.sanhe-scale.com](http://www.sanhe-scale.com)

QQ:623226630

80吨渣土车地磅长9米宽3M80吨渣土车地磅长9米宽3M