

GT-D1215A 12路15A大功率调光箱

产品名称	GT-D1215A 12路15A大功率调光箱
公司名称	乐清市北平电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	供电电源:DC24V 90mA
公司地址	乐清市柳市镇新光大道79号
联系电话	0577-62722000 13968757226

产品详情

性能特点：

挂墙式暗装或明装；

LED 状态指示灯显示当前回路状态；

12 路 15A 大功率调光箱提供 12 路外置按键接口；

每个回路具有低端限幅、高端限幅、最大限幅以适应不同的负载；

每个回路具有独立的标示，标示名称存储在模块里面；

具有过温保护，短路器保护功能；

支持在线刷新程序；

采用 GT-Net 总线通信；

功能作用：

本产品为挂壁式安装，前沿可控硅调光；12 路 15A 大功率调光箱 12 组调光通道输出，每通道 3300W；轻巧型设计美观大方，带断路器保护。

技术参数：

供电电源：DC24V 90mA；

输入电压：单相 AC220V \pm 10% 或 3 相 AC220V；

输出回路：12路 15A 大功率调光箱 /12路可控硅前沿调光；

每回路输出电流：12路 15A 大功率调光箱 /15A；

显示：3×LED灯，1×LED显示屏；

按键：6×功能键；

控制信号：2×GT-Net总线；

保护：自带过温和断路器保护；

运行温度 / 湿度:0 ~ 45 / 20% ~ 93% RH；

储存温度 / 湿度:-40 ~ +55 / 10% ~ 93%RH；

外观尺寸：400mm(L)X870mm(W)X150mm(H)；

重量：12路 15A 大功率调光箱 /14kg/pcs；