

YTF-400液压轨缝调整器

产品名称	YTF-400液压轨缝调整器
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

YTF-400 型液压轨缝调整器YTF-400液压轨缝调整器

济南东坤专业生产轨道交通设备YTF-400 型液压轨缝调整器YTF-400液压轨缝调整器。

济南东坤生产的产品热销全国各大煤矿及其经销商，量大优惠，真诚欢迎新老朋友来电咨询，我们本着质量第一的原则，深得广大客户的信赖

YTF-400 型液压轨缝调整器推力大，使用它可以对50Kg/m、60Kg/m、75Kg/m、的钢轨完成串轨任务。

YTF-400 液压轨缝调整器的参数：

- 1.额定推轨力 400kN
- 2.油缸活塞工作行程 140mm
- 3.额定压力 52MPa
- 4.空载效率 2.0mm/次
- 5.手柄操作力矩 450N · m
- 6.整机质量（含液压油）

YTF-400型轨缝调整器的结构如下：

YTF-400型轨缝调整器的结构主要由走行轮组合、拨杆组合、操纵杆组合、油箱组合复位弹簧、弹簧板组合、后夹具体组合、小、大安全销组合、工作压力缸总成，前夹具体及楔铁等结构。

YTF-400型轨缝调整器的使用方法：

手握拨杆横梁将轨缝调整器置于单根铁轨顶面上，抬起拨杆，拨动楔铁外移，走行轮随同杠杆下降压在钢轨顶面上，轨缝调整器被撑起，这样就可使轨缝调整器沿钢轨行走，运送到需要串轨处。

串轨工作时，压下拨杆，拨动楔铁沿铁槽向内移动，楔铁牙面间距逐渐缩小，安装在走行机构上的杠杆及走行轮，随联动机构上抬，机体下降，夹具体下槽顶面落在钢轨顶面上，旋紧回油控制阀（右旋）摇动操纵杆，柱塞泵作往复运动将液压油由油箱吸入柱塞泵，通过阀座压入工作缸内，工作缸内活塞即可伸出，当活塞伸出到20-40毫米后，再压紧后楔铁座上的拨杆，使楔铁夹紧在钢轨两侧面上，然后继续压泵，钢轨接头的缝隙便可逐渐加大，轨缝达到要求尺寸后，停止压泵，左旋回油控制阀半周，由于复位弹簧的作用下活塞杆即可复位。抬起拨杆，放松楔铁，串轨工作即可完毕。

济南东坤专业产轨道交通器材，钢轨钻孔机、锯轨机、捣固镐、钢轨打磨机、液压方枕器、轨缝调整器、液压起拨道器、轨枕内燃螺栓扳手、液压拉轨器、高铁器材等养路机械、日常铁路检验工具。

网上图片数据只做参考，详情需要跟业务员联系，沟通，确保购买的型号，机型，一切以合同为准。

如果您需要订购，请咨询电话张经理：15964516310 QQ:2289416993