

YX25-205-820型彩钢墙面板

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | YX25-205-820型彩钢墙面板 |
| 公司名称 | 上海新之杰新型建材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区欢乐路388号 |
| 联系电话 | 02157582969 17717366288 |

产品详情

岩棉彩钢板及其生产工艺实现了在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成一个整体，从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式，在满足建筑物保温隔热，隔声，防火等要求的前提下，更达到了优质、高效、可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用，已成熟完 岩棉瓦楞板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉瓦楞板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。产品用途：彩钢夹芯板钢结构厂房的屋面及墙面系统，工地临时房，活动房，员工宿舍，室内隔墙，净化房，办公室，仓库，厂房，钢结构车棚雨棚等产品性能：1.产品自重轻，模块大，安装方便，快捷，大大的提高了工程进度，节省了人工。2.产品外观漂亮干净，无需二次装修，为您节省成本。3.本产品具有保温，隔热，隔音消声，防潮防水，防火，不产生粉尘等优点，是一些要求比较特殊的装修场所首选材料。功能特点a、结构安全可靠：钢框架体系，安全可靠，满足建筑结构设计规范要求。b、安装简便快捷：1000m²的房屋10人需要15天就可以完成安装。且安装工具简单，房体安装无需使用电焊，气割等工具。c、包装运输方便：产品设计充分考虑了包装和运输环节，可提供最佳装载模式；d、结构防水：结构维护采用的彩钢夹芯板合彩钢压型板自身具有良好的防水性能，因此无需另外做屋面防水。e、隔热保温：维护板材的芯材为聚苯乙烯高效绝热保温材料f、结构严密、耐潮防腐：房屋构造设计合理，金属结构表面进行镀锌处理；彩钢板本身具备良好的防潮防腐性能g、房屋面积可调、布局灵活：通过增减房屋长，宽尺寸可增加或减少房屋使用面积；房屋的门窗和隔墙可灵活布置，可实现灵活的使用空间。