

稀土瓷砂滤料厂家长期供应销售

产品名称	稀土瓷砂滤料厂家长期供应销售
公司名称	巩义市润龙环保材料有限公司
价格	2100.00/吨
规格参数	比重:2.347g/cm3 含量:58-74 包装:25KG
公司地址	巩义市夹津口镇韵沟村
联系电话	0371-64222666 15515777119

产品详情

稀土瓷砂滤料是选用氧化铝粉、高岭土，掺和一定量的成孔剂、粘和剂，经过炼泥、陈腐、成型、干燥烧成等工艺，生产出规整的球形滤料，粒径一般在0.5-3.0mm，表面坚硬，外观白色，内部多微孔，同时还有3.0毫米以上的瓷球。 稀土瓷砂滤料具有化学性能稳定、耐磨擦、抗冲击、耐腐蚀、抗低温、耐高温、比表面积大、截污能力强，吸附性能好、颗粒均匀、比重适度、使用寿命长等特点。瓷砂滤料可广泛用于单层滤池、双层滤料滤池、三层滤料滤池及其他形式滤池如慢滤池、快滤池、虹吸滤池、重力式无阀滤池、压力滤池、体外循环滤池、普通滤池做过滤介质，处理各种工业污水、工业用水、城镇乡村用水，处理特种行业用水纯水、软水、超纯水，混凝后可滤除10 nm - 1nm胶体物质和重金属物质。同时也可以用作过滤式除尘器做滤料，处理各类工业粉尘或锅炉烟尘。

稀土瓷砂滤料的理化性能指标

项目	指标值	备注
耐酸度	99.8%	浸泡于30% HCl，50% 硫酸王水中两周
耐碱度	95.2%	浸泡于10N的NaOH、KOH碱液中两周
抗压强度	3.43 × 108Pa	
导热系数	4.145 × 103J/MhC	
比热	628 - 837J/Kg	
硬度	7级	莫氏法
耐磨度	0.15	
吸水率	0.2%	
松散容重	1.319g/cm3	
比重	2.347g/cm3	
磨耗率	0.02%	
破碎率	0.75%	
空隙率	0.446	滤注法
空隙率	0.438	建材法
耐温度	-100 ~ 1000	

均匀系数1.208

成分	SiO2	Fe2O3	MgO	Al2O3	CaO	K2O+Na2O
含量	58-74	<1.0	<0.7	23-34	<0.5	1.4