

管式微孔曝气器、悬挂链曝气器、微孔曝气管

产品名称	管式微孔曝气器、悬挂链曝气器、微孔曝气管
公司名称	北京睿明德泽环境科技有限公司
价格	260.00/套
规格参数	品牌:德国DeUHuB 型号:RTD65-1000 产地:德国
公司地址	北京市昌平区昌平科技园区富康路18号
联系电话	010-56213397 18618180788

产品详情

配件说明：1堵头、2不锈钢卡箍、3曝气器本体、4曝气器微孔、5接头、6垫片、7垫片、8中心管、9配气管、10弯板

构造

曝气膜片、支撑管、空气管道。管式曝气器外径69mm，常规为580mm、800mm和1000mm。长度在580mm以下采用挤出或模压成型，长度大于580mm采用挤出成型。膜管上1.5mm大小、2×2.5mm的间距打孔，能产生直径1-3mm的均匀微小气泡膜管顶部有15mm长无气孔区，当终止供气时膜片立即恢复原状。对空气入口起自动防逆流作用。

材质

- 1、橡胶膜片采用三元乙丙橡胶，具有耐热、耐臭氧、耐酸碱、化学稳定性好等特点，与一般橡胶膜相比，
- 2、曝气孔为一字形长孔，使其具有良好的可张性和瞬时闭合性，曝气时可释放出直径小于3mm的微型气泡，以获得较高的氧利用率，其氧利用率为35~42%。
- 3、支撑管为ABS或PVC材质。
- 4、空气管道是采用工程塑料ABS材质，采用中空、充水形式，大大降低了曝气系统在水中的浮力。

性能特点及优势

编辑

具有良好的化学稳定性，不含增塑剂，能长久保持弹性，耐酸碱、不硬化、不脆化、不老化。产品的气泡直径小，既能保持高的氧转化率，又能达到混合搅拌的作用。采用自闭孔结构，微孔不堵塞。安装、拆卸方便。降低能耗。