

化妆品无尘净化车间设计装修

产品名称	化妆品无尘净化车间设计装修
公司名称	深圳市中净环球净化科技有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道三联工业区六栋三层
联系电话	0755-29103270 18098978658

产品详情

化妆品无尘净化车间设计装修：

化妆品生产厂可设置以下用房：室（根据需要设置两层）、缓冲区、原料预进间、称量室、制作室、半成品储存间、灌装室、包装室、容器清洁消毒室、干燥间、储存室、原料库、成品库、包装材料库、检验室、留样室等。其余生产作业线的制作、灌装、包装间总面积不得小于100m²；单纯分装生产车间灌装间、包装间总面积不得小于80m²；检验室、留样室等各功能区不得小于10m²。制作间应特别注意防水问题，防水层应由地面至顶棚全部涂衬。生产车间的防水层不得低于1.5m。生产含挥发性有机溶剂的化妆品（如香水、指甲油等）的车间，需配备相关防火设施。由于化妆品生产规模较小，面积不大，一般宜用分散式调净化系统按洁净度要求配用不同效率的末端的过滤器。生产车间工作面混合照度不得小于200lx，检验场所工作面混合照度不得小200lx.这里要说明，混合照度是指局部照明加一般照明，不可能在生产岗上都用局部照明。

化妆品车间围墙吊顶用料：彩钢板夹芯复合板，简称彩钢板夹芯板，是由夹芯材料采用特制高强胶水与彩钢板面层复合，经加温、加压、固化而制成，所使用的夹芯材料不同，其性能及工艺不同，现分述如下。彩钢板分为有：石膏板、岩棉板、玻镁板、玻镁岩棉板、铝蜂窝板、纸蜂窝板、等类别。按钢板厚度来分为有0.326、0.376、0.426、0.476、0.526、0.576、等几种。正常情况是按照生产车间生产用途和施工实际来选用材料。

化妆品车间结构材料：净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强、保温性能好、易施工。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造；地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型；送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板；高效送风口用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁。

中净环球净化可提供化妆品厂、化妆品无尘车间、净化车间的咨询、规划、设计、施工装修等配套服务。更多无尘室信息可查看：www.ccg-sz.com