

全自动双头单粒打端子机

产品名称	全自动双头单粒打端子机
公司名称	东莞市瑞领自动化设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	瑞领:RL-C335
公司地址	东莞市长安镇红山一街3号
联系电话	13926810741

产品详情

精密型全自动双头单粒打端机，采用三菱伺服（整台机器6个伺服电机）与滚珠丝杆驱动，使送线、裁线、剥皮、打端，等位置非常精准，相互之间的动作连接流畅，速度可达到3000-3200条/小时，机械操控简单方便，全部由触摸屏操作，数据调整可改变剥皮裁线长度，切线深度，打端位置等，为调机人员节约时间，机器的自动检测功能同时也能有效控制不良品的发生，使之即时发现并处理，RL-C335是一款给您带来安全，高效，精密的的加工机械，尽情展现。（可根据要求量身定制）

· 加工尺寸

前端/后端:前端0.1-13mm,后端0.1-15mm 最短加工尺寸:L M(大于或等于21mm)

最大切断长度 :9999mm 加工公差
:正负0.1(0.1+0.005*L)mm以内L=切断长度

· 压箸机

适用端子 :连绕端子，横，直式，单粒端子，先端最长25mm,后端最长25mm

压力 :2000kg
制动方式:变频器驱动，交流马达

· 设备外观尺寸及重量

机台尺寸：1100*920*1600 mm_长*宽*高） 放线架尺寸：930*500*1260 mm_长*宽*高）

重量 :400kg

· 能耗

电源：220V 气源：5kg -6kg （清静干燥空气）

· 加工线材

适用线径：AWG#18---AWG#34

适用线种：AV, AVS, AVSS, CAVUS, KVKIV, UL

整直放线架RL-C335-DX，采用放线整直驱动，可对散线，卷线，滚筒卷线进行整直，预送线，并且设有缺线，打结，过量保护等功能，有效的为主机提供安全，可靠的电线供给。