

# 衡阳透气型塑胶跑道施工，衡阳8mm硅PU塑胶篮球场施工，衡阳丙烯酸球场施工

产品名称	衡阳透气型塑胶跑道施工，衡阳8mm硅PU塑胶篮球场施工，衡阳丙烯酸球场施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	厚度:13mm 品牌:一线 型号:82023
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

衡阳透气型塑胶跑道施工，衡阳8mm硅PU塑胶篮球场施工，衡阳丙烯酸球场施工

承接范围：衡阳、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳，衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县，耒阳市、常宁市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地球场、弹性球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

湖南一线体育设施工程公司客户辐射全湖南各地区县市，主要承接塑胶篮球场 epdm篮球场地坪 硅PU篮球场 pu塑胶篮球场 幼儿园EPDM PVC地胶 人造草皮 塑胶跑道 包工包料包设计画线

混合型塑胶跑道材料采用国际田联认可的混合结构，面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际赛事标准，标准厚度13mm。

混合型塑胶跑道特性：全天候使用，任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后可立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

耐冲击：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

抗钉力：在受力大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

经济：维护方便、节省管理费用。

色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

衡阳透气型塑胶跑道施工，衡阳塑胶跑道施工，衡阳透气型塑胶跑道，衡阳硅PU篮球场施工，衡阳硅PU塑胶球场施工，衡阳塑胶球场施工，衡阳塑胶球场，衡阳篮球场施工，衡阳丙烯酸球场施工，衡阳球场施工