

B170P1

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | B170P1 |
| 公司名称 | 上海涛阳实业有限公司 |
| 价格 | 5500.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宝山区蕴川路5475号3586室 |
| 联系电话 | 021-66860630 13564398201 |

产品详情

销售联系：甘经理

直线手机：13564398201

网上咨询QQ：1936984135

E-mail：1936984135@qq.com

标准名称：无间隙原子高强度冷轧钢

材质/牌号：B170P1 B210P1 B250P1

产地：宝钢

化学成分（熔炼分析）%

C： 0.006

Mn： 1.00

P： 0.08

S： 0.025

Ait： 0.015

Ti： 0.20

注：允许Nb 部分或全部代替Ti ，此时Nb和/或Ti的总含量应不大于0.20%.

机械性能 (Mpa) 。

屈服：170 – 260

抗拉： 340

延伸： 38

材质用途

B170P1 冲压用或深冲压用

B210P1 一般用或冲压用

B250P1 结构用或一般用

宝钢B170P1 0.5*1250*C

宝钢B170P1 0.6*1250*C

宝钢B170P1 0.8*1250*C

宝钢B170P1 0.8*1300*C

宝钢B170P1 0.9*1250*C

宝钢B170P1 1.0*1250*C

宝钢B170P1 1.1*1350*C

宝钢B170P1 1.2*1250*C

宝钢B170P1 1.3*1250*C

宝钢B170P1 1.4*1200*C

宝钢B170P1 1.5*1400*C

宝钢B170P1 1.6*1250*C

宝钢B170P1 1.8*1250*C

宝钢B170P1 1.9*1350*C

宝钢B170P1 2.0*1250*C

宝钢B170P1 2.1*1250*C

宝钢B170P1 2.2*1250*C

宝钢B170P1 2.3*1250*C

宝钢B170P1 2.5*1250*C

宝钢B170P1 2.6*1250*C

宝钢B170P1 2.8*1250*C

宝钢B170P1 3.0*1250*C

宝钢B170P1 3.2*1250*C