

防爆电动不锈钢蝶阀

产品名称	防爆电动不锈钢蝶阀
公司名称	永嘉县精卫自控阀门有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	永嘉县江北街道东方村赵东路
联系电话	0577-67318096 13868874884

产品详情

一、D971X防爆电动不锈钢蝶阀概述

防爆电动不锈钢蝶阀是用阀杆一起转动的蝶板作启闭件,用以实现阀门的开启,关闭与调节。防爆电动不锈钢蝶阀密封件采用乙丙耐磨橡胶,阀板采用球墨或者不锈钢,是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品,并可取代闸阀、截止阀和其它类型的切断、调节阀门。

二、D971X防爆电动不锈钢蝶阀用途

采用乙丙耐磨橡胶密封,具有耐磨、无泄漏、寿命长等优点。

三、D971X防爆电动不锈钢蝶阀结构特点

体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、维修。密封性能优良可靠、零泄漏,使用寿命长。流量特性趋于直线,调节性能最优。结构简单,开关迅速,90°旋转启闭。可代替闸阀、截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀等各种阀的使用。可根据用户要求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。更换零件衬里材质可适用于各种介质。

四、D971X防爆电动不锈钢蝶阀主要零部件材料

序号	零件名	灰铸铁	铸钢	不锈钢		超低碳不锈钢	
		Z	C	P	R	PL	RL
1	阀体、阀盖	A126C.135A	A126 WCB	A351 CF8	A351 CF8M	A351 CF3	A351 CF3M
2	蝶板	A126 WCB	A105	A351 CF8	A351 CF8M	A351 CF3	A351 CF3M
3	蝶板轴	A182 F6	A182 F6	A182 F304	A182 F316	A182 F304L	A182 F316L
4	衬里层/阀座	乙丙橡胶					
5	O型圈	VITon (氟橡胶)					
6	电动执行机构	QT防爆电动执行器					

D971X防爆电动不锈钢蝶阀主要连接尺寸

公称通径(DN)	L	D	D1	Z- d	H	H0	A	B
50	43	165	125	4-18	63	315	180	65
65	46	185	145	4-18	70	330	180	65
80	46	200	160	8-18	83	390	245	72
100	52	220	180	8-18	105	431	245	72
125	56	250	210	8-18	115	455	245	72
150	56	285	240	8-22	137	626	355	93
200	60	340	295	8-22	164	720	350	93
250	68	395	350	12-22	206	800	550	350
300	78	445	400	12-22	230	860	600	350
350	78	505	460	16-22	248	883	600	350
400	102	565	515	16-26	289	972	600	350
450	114	615	565	20-26	320	1043	750	380
500	127	670	620	20-26	343	1098	750	380
600	154	780	725	20-30	413	1236	750	380
700	165	895	840	24-30	478	1431	750	380
800	190	1015	950	24-33	525	1488	750	380