

Q941F型法兰连接浮动式软密封电动球阀

产品名称	Q941F型法兰连接浮动式软密封电动球阀
公司名称	天津卡特斯流体控制设备销售有限公司
价格	2285.00/台
规格参数	品牌:卡特斯 型号:Q941F 产地:天津
公司地址	天津 天津市东丽区 金钟河大街85号金钟科技园区
联系电话	022-26110345 13512090699

产品详情

【产品说明】：

Q941F 型 PN16~PN63 浮动软密封电动球阀：电动驱动、法兰连接形式、浮动球直通式，密封形式采用软密封、阀座密封面材料为氟塑料，公称压力 PN16~PN63、公称尺寸 DN15~DN200、适用温度为 -28~300 ，阀体材料为碳素钢或不锈钢。

Q941F 型 PN16~PN63

浮动软密封电动球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式，由 DCL 系列精小型电动执行器（也可根据用户要求配置不同型号电子式电动执行机构或气活塞式执行机构）与超短球阀组成。电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入 4-20mA 信号及 220V AC 电源即可控制运转。和普通电动球阀相比具有结构紧凑，体积小，重量轻，阀座与端面法兰距离近，物料滞留少，密封性能优越等特点。 【产品性能参数】 Q941F 型 PN16~PN63

法兰连接浮动软密封电动球阀主要性能参数 型号 PN 工作压力 / MPa 适用温度 / 适用介质 Q941F-16C 16 1.6 -28~300 水、蒸汽、油品等 Q941F-25 25 2.5 Q941F-40 40 4.0 Q941F-63 63 6.3 Q941F-16P 16 1.6 硝酸等腐蚀性介质 Q941F-25P 25 2.5 Q941F-40P 40 4.0 Q941F-63P 63 6.3 Q941F-16R 16 1.6 Q941F-25R 25 2.5 Q941F-40R 40 4.0 Q941F-63R 63 6.3

【产品零部件材料】 Q941F 型 PN16~PN63 法兰连接浮动软密封电动球阀零部件材料 型号 材料 阀体 球体、阀杆 密封圈 填料、垫圈 Q941F-16C WCB 2Cr13 聚四氟乙烯 V形聚四氟乙烯、柔性石墨环、聚四氟乙烯片、柔性石墨缠绕垫 Q941F-25 Q941F-40 Q941F-63 Q941F-16P ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti Q941F-25P Q941F-40P Q941F-63P Q941F-16R CF8 (304) 0Cr18Ni9 (304) Q941F-25R Q941F-40R Q941F-63R

【Q941F (PN16) 型法兰连接浮动软密封电动球阀产品外形及结构尺寸】 Q941F (PN16) 型法兰连接浮动软密封电动球阀外形及结构尺寸 (mm) DN L D D1 D2 b z x d 15 130 95 65 45 14 4 x 14 20 140 105 75 55 14 4 x 14 25 150 115 85 65 14 4 x 14 32 165 135 100 78 16 4 x 18 40 180 145 110 85 16 4 x 18 50 200 160 125

100 164 × 18 65 220 180 145 120 184 × 18 80 250 195 160 135 208 × 18 100 280 215 180 155 208 × 18 125 320 245
210 185 228 × 18 150 360 280 240 210 248 × 23 200 400 335 295 265 26 12 × 23

【Q941F (PN25) 型法兰连接浮动软密封电动球阀产品外形及结构尺寸】 Q941F (PN25)

型法兰连接浮动软密封电动球阀外形及结构尺寸 (mm) DN L D D1 D2 b z × d 15 130 95 65 45 164 × 14 20 140
105 75 55 164 × 14 25 150 115 85 65 164 × 14 32 165 135 100 78 184 × 18 40 180 145 110 85 184 × 18 50 200 160 125
100 204 × 18 65 220 180 145 120 228 × 18 80 250 195 160 135 228 × 18 100 280 230 190 160 248 × 23 125 320 270
220 188 288 × 25 150 360 300 250 218 308 × 25 200 400 360 310 278 34 12 × 25

【Q941F (PN40) 型法兰连接浮动软密封电动球阀产品外形及结构尺寸】 Q941F (PN40)

型法兰连接浮动软密封电动球阀外形及结构尺寸 (mm) DN L D D1 D2 b z × d 15 130 95 65 45 164 × 14 20 140
105 75 55 164 × 14 25 150 115 85 65 164 × 14 32 180 135 100 78 184 × 18 40 200 145 110 85 184 × 18 50 220 160 125
100 204 × 18 65 250 180 145 120 228 × 18 80 280 195 160 135 228 × 18 100 320 230 190 160 248 × 23 125 400 270
220 188 288 × 25 150 400 300 250 218 308 × 25 200 502 375 320 282 38 12 × 30

【Q941F (PN63) 型法兰连接浮动软密封电动球阀产品外形及结构尺寸】 Q941F (PN63)

型法兰连接浮动软密封电动球阀外形及结构尺寸 (mm) DN L D D1 D2 b z × d 15 140 105 75 55 184 × 14 20
152 125 90 68 204 × 18 25 180 135 100 78 224 × 18 32 200 150 110 82 244 × 23 40 220 165 125 95 244 × 23 50 250 175
135 105 264 × 23 65 280 200 160 130 288 × 23 80 320 210 170 140 308 × 23 100 360 250 200 168 328 × 25 125 381
295 240 202 368 × 34 150 403 340 280 240 38 12 × 34

订货须知：

- 一、 Q941F不锈钢电动球阀产品名称与型号。 Q941F不锈钢电动球阀口径。
是否带附件以便我们的为您正确选型。
- 二、 若已经由设计单位选定Q941F不锈钢电动球阀型号，请按Q941F不锈钢电动球阀号直接向我司销售部订购。
- 三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为您审核把关。