

华兴融合HD-300F防水防爆工业话机

产品名称	华兴融合HD-300F防水防爆工业话机
公司名称	北京华兴融合通信技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华兴融合 型号:HD-300F
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院5号楼9层904
联系电话	010-51290591 17346586945

产品详情

简介：

华兴融合HD-300F防水防爆工业话机

适用于地铁、高速公路、电厂、油站、矿井、码头、钢铁公司、大型项目等对防潮、防火、抗噪、防尘、防冻、防破坏性等有特殊要求的环境使用。整机按零下35度到零上75度环境下稳定性要求设计，其技术指标处于国际领先水平。

一、 产品特性

- 1、外壳：铝合金铸造，外壳厚度5 MM，坚固耐用、密封性好；表面喷涂进口反光漆，颜色醒目，5-10年不褪色。
- 2、门盖：获得设计专利。受轻微外力，门盖能自动弹回，不锈钢锁扣自动将门盖锁闭，防止门盖松动。门盖打开方向，可根据行车方向确定。
- 3、挂钩：不锈钢材质，利用磁感应挂断，不需要叉簧，没有接触缝隙。
- 4、按键：硅胶按键，耐磨、耐腐蚀，抗老化。
- 5、手柄：特种ABS工程塑料，一体式结构，密封性好，经受敲击不破裂、扭拉不变形，在零下35度不爆裂。
- 6、线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐高低温、抗老化，不起火。

- 7、防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高温、高压，防水寿命10年以上。
- 8、手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级防水、防尘功能，整机等级达到国家标准GB4028-93IP66 / IP67
- 9、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准GB/T 15279-94

二、 操作使用

- 1、 摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；
- 2、 接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；
- 3、 拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；
- 4、 存入号码：取下手柄，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机；
- 5、 提取号码：取下手柄，按"提取"键，按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

三、 主要技术参数

- 1、 适用于电电压为24-48V的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统
- 2、 温度：-35 ~75 相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 Kpa 环境噪声： 60dB(A)
- 3、 振铃声级： 70dB
- 4、 当用户线为3KM是的信号电平 标准频率：低频群：697-941Hz 高频群：1209-1477Hz
频率偏移：不大于 $\pm 1.5\%$ 组合信号的高低频电平差： 2 ± 1 dB
由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20dB
- 5、 通话传输指标：SLR 12，RLR -1，STMR 10，输出阻抗：600
- 6、 具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长16位）
- 7、 在0.8mm 的电缆芯线上，用户线可达7KM长

四、 防雷标准

华兴融合HD-300F防水电话机主板上并接了防雷管，防雷标准符合GB/T 9043-1999 及ITU-T K.12（选配）

