## 活性炭过滤器

产品名称	活性炭过滤器
公司名称	山东海能环境技术有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:HN 型号:HN-GLQ 产地:山东济南
公司地址	济南市工业北路小张马村东
联系电话	0531-69950271 13953161261

## 产品详情

产品简介/PRODUCT INTRODUCTION

活性炭过滤器是一种内装粗石英砂垫层及优质活性炭的压力容器,主要是利用活性炭的强吸附性,去除水中的杂质,使水体得到净化。

活性炭过滤器的工作是通过炭床来完成的。组成炭床的活性炭颗粒有非常多的微孔和巨大的比表面积,具有很强的物理吸附能力。水通过炭床,水中有机污染物被活性炭有效地吸附。此外活性炭表面非结晶部分上有一些含氧官能团,使通过炭床的水中有机污染物被活性炭有效地吸附。活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备,作为水处理脱盐系统前处理可有效保证后级设备使用寿命,提高出水水质,防止污染,特别是防止后级反渗透膜,离子交换树脂等的游离态余氧中毒污染。

产品结构/PRODUCT STRUCTURE

本设备为立式圆筒形容器,上、下均为椭圆形压制封头,底部有三个支柱,本体及管道内壁涂有高强度的防腐保护层,设备内部装有粗石英砂垫层及优质活性炭,上部有进水分布装置;下部有穹形孔板。外部正面有进水,出水,反洗进水及排水等管道和阀门,亦有压力表等装置。

适用范围/SCOPE OF APPLICATION

活性碳过滤器广泛应用于食品、医药、电子、化工等行业的水处理工程中,是水处理过程中的预处理设备,用于防止水中污染物对后续设备的污染,也可用于改善水的气味和色度。

设计参数及特点/DESIGN PARAMETERS & FEATURES

- 1、过滤速度一般为8-10m/h;
- 2、反洗强度:14-16L/m2s;
- 3、操作简单,维护方便,运行可靠;
- 4、设备结构简单、过滤阻力小。

产品选用/PRODUCT SELECTION

常用的活性炭为粒状,粒径为0.4~2.4mm之间,形状有圆柱形、粒状等。比表面积为500~1500m2/g炭,细孔总容积为0.6~1.18 m3/g炭。可根据用途和水质情况的不同加以选用。

活性炭过滤器按炭床形式可分为固定床、膨胀床和移动床三种。目前,广泛使用的是固定床过滤器。过滤器外壳一般采用内衬防腐材料的碳钢或玻璃钢(HG-1500以下型号可用)。