

耐油电缆|防油电缆|有CE认证RVVY

产品名称	耐油电缆 防油电缆 有CE认证RVVY
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:1 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

耐油电缆|防油电缆|有CE认证RVVY

应用安装范围The range of application

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装，以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合，如机床、木工、磨床等。

Working as installation cable under dry or wet indoor situation, for moving or industrial environment condition, such as machine tool, wooden tool, grinding machine.

电缆特性Character

防水、防油、耐寒、阻燃。

工作温度：

固定安装：-40 ° C至+70 ° C

移动安装：- 5 ° C至+70 ° C

Water proof, oil resistance, cool resistance, flame resistance, normal working temperature is 400C

弯曲寿命比普通安装线要长，但不作为拖链电缆使用。

Bending life-time is more than normal installation cable, but could not working as try cable

电缆结构character

导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 5标准

Conductor: Fine oxygen free copper acc VDE0295CLASS 5

绝缘：特殊混合PVC绝缘

Insulation: PVC insulated

颜色： 0.5mm颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙

0.5mm黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

Colour: 0.5mmColour brown, black, blue, purple, pink, orange

0.5mmBlack number with white series number, more than 3 cores with yellow and green earth cable.(yellow or green)

护套：特殊改性耐油PVC护套

黑色(RAL9005)

灰色(RAL7001)

Sheath: Modified PVC sheath

Black (RAL9005)

Gray(RAL7001)

额定电压：300/500V

450/750V

Rated voltage:

测试电压：2500V

3500V

Testing voltage:

使用温度范围：固定安装：-40 ° C至+70 ° C

移动安装：-5 ° C至+70 ° C。

Working temperature :

Fixation installation:-40 ° C~~+70 ° C

Moving installation:-5 ° C~~+70 ° C

最小弯曲半径：固定安装：4x电缆外径；

移动安装：15x电缆外径。

对应UL规格时最大为16AWG，电压为300/300V 800C