

14米浅基坑地磅秤80吨

产品名称	14米浅基坑地磅秤80吨
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

14米浅基坑地磅秤80吨14米浅基坑地磅秤80吨

目前市场[地磅](#)

报价比较乱，少则相差几百，多则相差几千，外行人不明就里，地磅不是越便宜越好，当然也不是越贵就代表品质越好。

关键是要在选型时多比较，认清资质，不是离的越近售后服务就越好，很多客户认为，找离自己近的供应商，以后售后服务放心，其实不然，离的近的未必是厂家，如果找到供应商，一是产品质量是问题，二是售后服务问题他们的技术水平未必能解决，最终还是要联系生产厂家来解决，一来二去，售后很烦恼。现在很多厂家都设立售后服务网络，基本上可以保证售后及时。有很多问题电话中我们就可以协助解决，大大提高了维修及时率。买地磅就找蚌埠三合电子科技有限公司。

[数字式汽车衡](#)特点：

1、数字变换技术及补偿技术

称重传感器内部含有模数转换装置及CPU处理单元；用数字技术实现传感器的非线性、温度性能等参数的自动补偿实现了更换传感器后免校秤的优点。

2、校准技术、数字技术使汽车衡的偏载(四角)校准自动完成，称重精度是模拟式汽车衡的十倍。

3、数字通讯技术

总线结构便于多个称重传感器的应用，在同一系统中最多可接32只称重传感器；采用RS485接口，实现信号的远距离传输，传输距离不小于1000米；输出信号可达3~4V，使抗干扰能力加强，同时提高了系统防雷击能力。

4、智能化技术

可根据指令更改传感器特性参数；

可根据不同的应用环境采用不同的滤波方式；

5、数字式不锈钢激光焊密封传感器，精度等级C3，防水防腐能力强。完全杜绝遥控装置。数字传感器特有的传输方式可以完全防止利用简单电路改变信号的大小，避免用户的损失全部设计过程均采用计算机辅助。

汽车衡参数：

地磅

常规尺寸：3×6米，3×7米，3×8米，3×9米，3×10米，3×12米，3×14米，3×16米，3×18米，3×21米，3×24米（宽度3.2米、3.4米可定做）

准确度等级：III级

地磅量程：10吨~200吨

防护等级：IP66

称体结构：模块化结构

称量方式：整车静态计量，静态精度等级3级

鉴别力：当负荷改变相当于1.4d时，原显示的数字有不小于1d的变化

工作温度范围：仪表：-10 ——+45 传感器：-20 ——+60

适应工作环境相对湿度：95%

工作方式：静态称量

工作电压：电压220V+10%，频率50HZ

配备4——10只高精度桥式及柱式称重传感器；

材质：Q235碳钢台面10mm、12mm、14mm、16mm（按实际需求可选）

电子汽车衡售后服务：

1、产品质量原因所发生的产品故障，均自购买之日起凭保修单保修一年。凡超出一年，售后服务费用，双方协商解决。

2、提供7×24小时服务。

3、我们承诺：服务响应时间：在接到报障通知后，我方在20分钟内响应，2小时内电话处理；如需到场维修，12小时内到达现场排除故障，确保为用户提供优质、高效、到位的售后服务，保证设备的正常运营；若有特殊情况，保证在3个工作日内到现场处理。

4、我们专门设有配件仓库，确保设备消耗品、易损件的及时供应。

【称台尺寸】1 m到3m的地磅 3m*6m的汽车衡 3m*7m的汽车衡 3m*8m的汽车衡 3m*9m的汽车衡
3 m *10m的汽车衡 3 m *11m的汽车衡 3 m *12m的汽车衡 3 m *14m的汽车衡 3 m
*15m的汽车衡 3 m *16m的汽车衡 3 m *18m的汽车衡 3m*20m的汽车衡 3m*21m的汽车衡
3m*24m的汽车衡。

【公司生产汽车衡】小台面电子汽车衡，双层台面电子汽车衡，三层缓冲电子汽车衡，超低台面小汽车衡，电子汽车衡, 固定汽车衡，数字式电子汽车衡，全数字模块化汽车衡，汽车衡，u型钢汽车衡、槽钢汽车衡、工字钢汽车衡，数字式汽车衡、模拟式汽车衡、全电子汽车衡。

14米浅基坑地磅秤80吨14米浅基坑地磅秤80吨