

7米浅基坑地磅秤40吨

产品名称	7米浅基坑地磅秤40吨
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

7米浅基坑地磅秤40吨7米浅基坑地磅秤40吨

地磅主要由：称体、传感器、仪表和接线盒4部分组成（标准配置）

一、称体：由面板、端头板、大梁组成，面板是在汽车过磅时直接重力作用接触面，端头板起封闭磅体的作用，汽车过磅时，大部份的作用力都是通过面板直接传输到大梁上，很多人忽视它的作用。在买地磅是只问面板的厚度，不管梁的厚度大小。

二、传感器：传感器的好坏直接影响地磅的性能和使用寿命。传感器有数字式和模拟式之分，模拟传感器，通过模拟信号输出，容易让很多不法商贩有机可乘，他们通过安装遥控器改变信号，增减称重数据，使用户蒙受经济损失。

数字式传感器，通过数字信号输出，输出信号强，不容易受干扰，防作假能力强，另一方面产品性能也更优越，自动故障检测功能，可以在开机时自动检测，直接通过仪表反映出那只传感器异常，只需更换对应的传感器。

三、仪表：地磅称重数据的输出端，直接反映称重数据，可以直接在面板上进行操作和打印，可以连接电脑、打印机、管理软件、外接大屏幕等配套设备。

四、接线盒：传感器数据的汇总与处理，根据传感器的个数可分为4线、6线、8线和10线

地磅规格的选择标准

地磅的规格、吨位是选择的关键，在选型时，首先要确定需要过磅的车型和吨位，太大或者太小都不合适。最好是实际测量一下（车辆的前后轴距）。具体的可以咨询厂商。【工地用[地磅](#)技术参数】

秤体节数：1-4节

传感器个数：4-12个

精度等级 OIML 级 频率 50HZ

称重范围 1-200t 相对湿度 < 95%

秤台宽度度 1~3.4m 工作温度 仪表 -10 ~+40

分度值 10kg,20kg 三等 秤台和传感器 -30 ~+70

安全过载 150% Max 供电 220VAC+10%,-15%. 50Hz+/-1Hz

工作电压电压 220AVC 温度 -35度~+40度；

湿度年平均相对湿度90%，相对湿度100%

【地磅秤体结构】

独特的U型钢桥梁式结构，具有强度高、钢性好、结构简洁紧凑等特点，秤台内腔全密封，不易生锈。钢板经抛丸除锈处理后，采用环氧富锌底漆和丙稀酸船用漆，不易生锈，耐磨、耐压、耐酸、耐碱，防腐能力更强。外形美观，方便维修。

【地磅的台面尺寸有两种方案可供选择】

1) 按照公司规定的台面尺寸采购； 2) 按照客户制定的尺寸订做。

【售后服务】

提供一年内免费维修，免费更换仪表，接线盒，显示器等配件（自然灾害，人为破坏除外）终身维护。

24小时全天候远程热线技术帮助

48小时内技术工程师现场排除故障

蚌埠三合电子科技有限公司专业销售

衡器系列。我公司主打产品：[100吨电子地磅](#)、[汽车衡](#)、[电子吊秤](#)、[轴重秤](#)、[叉车秤](#)、[皮带秤](#)

、无人值守称重系统等等各类衡器及配件，我公司产品物美价廉，质量保证！信誉保证！您值得信赖！！

更多内容请登录公司：<http://www.sanhe-scale.com>

业务联系人：徐先生

7X24小时咨询热线：18895606220 座机：0552-3073177-801

在线咨询QQ：623226630 微信：18895606220

友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格以电议为准！

7米浅基坑地磅秤40吨7米浅基坑地磅秤40吨

