缓膨型遇水膨胀止水条

产品名称	缓膨型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水中盛工程橡胶有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中盛 规格:齐全 产地:衡水
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

专业生产橡胶止水带,遇水膨胀止水条,双组份聚硫建筑密封胶、GB柔性填料、聚氯乙烯胶泥，聚乙烯闭孔泡沫板

【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信：13081814455】

BW遇水膨胀橡胶止水条

BW遇水膨胀橡胶止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混练而成的，是一种新型建筑防水材料。遇水后能吸水膨胀，最大膨胀率250%— 550%倍（可调），挤密新老混凝土之间缝隙形成不透水的可塑性胶体。

BW型多为缓膨胀型，膨胀速度缓慢，这种止水条7天膨胀率不超过最大膨胀率的60%，尤其适合在后浇带第二次浇筑时对止水条的膨胀时间的要求，不影响混凝土砼栓的第二次浇筑。

缓膨型遇水膨胀止水条

产品简介

遇水膨胀止水条（ water swelling strip ），具有遇水膨胀性能的腻子型止水条和制品型止水条的统称。

遇水膨胀橡胶是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又有能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。

性能优点

遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

缓膨型遇水膨胀止水条

质量标准

a.遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。

b.拉伸强度（Mpa)≥3.5

c.扯断伸长率（%）≥450

c.硬度（邵尔A)（度）42±7

f.静水膨胀率%≥250

缓膨型遇水膨胀止水条

特点

1、浸水膨胀，“ 以水止水 ”；

2、膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率≤最大膨胀率的50%；

3、施工方便，价格低廉

4、无毒无污染

5、在长时浸水作用下无溶解物析出；

6、与其他亲水膨胀止水带相比最大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。

缓膨型遇水膨胀止水条