

乐泰641胶水I641胶水I641圆柱形固持胶

产品名称	乐泰641胶水I641胶水I641圆柱形固持胶
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:641 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

乐泰641胶水I641胶水I641圆柱形固持胶{18028269819}

乐泰641胶水I641胶水I641圆柱形固持胶{18028269819}

乐泰641胶水I641胶水I641圆柱形固持胶{18028269819}

乐泰641胶水I641胶水I641圆柱形固持胶{18028269819}

根据需要设计制作拆卸工具也十分重要。在拆卸时，根据图纸研究拆卸方法、顺序、调查轴承的配合条件，以求得拆卸作业的万无一失。外圈的

拆卸过盈配合的外圈，事先在外壳的圆周上设置几处外圈挤压螺杆用螺丝，一面均等地拧紧螺杆，一边拆卸。这些螺杆孔平常盖上盲塞，圆锥滚

子轴承等的分离型轴承，在外壳挡住肩上设置出几处切口，使用垫块，用压力机拆卸，或轻轻敲打着拆卸。轴承的拆卸是定期维修，轴承更换时

进行。拆卸后，如果继续使用，或还需要检查轴承之状态时，其拆卸也要与安装时同样仔细进行。注意不损伤轴承各零件，特别是过盈配合轴承

的拆卸，操作难度大。

乐泰641胶水适中的强度对需要拆开的圆柱零件是理想的。建议最大直径间隙为0.25mm以下。在10-30分钟达到初固化。

适用圆柱型装配零件的粘接作业，尤其适用于在运营作业中有拆卸要求的应用作业，该产品在隔绝氧气的金属密封间固化，可以防止由于震动或

冲击而引起的松动或泄漏。典型用途包括填充紧密配合的压配合件，键沟和花键之间的空隙;装配轴承和衬套，并使压配合键固持强度更高。

品牌：乐泰

型号：641

组成：单组分-不需混合

粘度：中

固化方式：厌氧胶

二次固化：促进剂

应用：固持胶

强度：中强度

颜色：黄色

最大填充径向间隙（mm）：0.1524

粘度(mPa.s)：400/800

剪切强度钢/钢(psi)：940

固化速度（初固/完固）：20分钟/24小时

推荐促进剂：7471/7649

比重：1.07

《印度快报》18日报道称，有消息人士告诉该报，在印中边界对峙一个月之际，中国外交部上周举行一次闭门吹风，向多国驻华外交官通报目前

洞朗地区局势以及中方主张。部分二十国集团国家的外交官是被单独通报的。不过，印度驻华以及不丹在新德里的官员只能从他们的外交界朋友

那里获知相关消息。“我的同事在吹风会上被告之，中方不会无限期地等待。这很令我们担忧，我已经把这个消息告诉印度以及不丹的外交界朋

友。”一名联合国安理会常任理事国的外交官这样说道。根据他的转述，中方在会上说，“印军进入中国领土同时也改变了地区现状”，这一点

与6月30日印方的声明正相反。当时，印度声称“中国在该地区的建设明显改变地区现状，同时严重影响到印度的战略安全”。此外，中方在向驻

华外交官的通报中还指出，中国有确凿证据证明洞朗属于中国。中国边民一直在那里的牧场放牧，中方

还掌握不丹牧民在那里缴税的发票。

东莞市瑞泰胶业有限公司

网站：<http://www.rtlactite.com>