

# AB双组份乐泰E-120HP乐泰环氧树脂胶水

产品名称	AB双组份乐泰E-120HP乐泰环氧树脂胶水
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:乐泰 型号:E-120HP 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

## 产品详情

AB双组份乐泰E-120HP乐泰环氧树脂胶{18028269819}

AB双组份乐泰E-120HP乐泰环氧树脂胶{18028269819}

AB双组份乐泰E-120HP乐泰环氧树脂胶{18028269819}

AB双组份乐泰E-120HP乐泰环氧树脂胶{18028269819}

稳定性好，抗化学药品性优良。不含碱、盐等杂质的环氧树脂不易变质。只要贮存得当(密封、不受潮、不遇高温)，其贮存期为1年。超期后若检

验合格仍可使用。环氧固化物具有优良的化学稳定性。其耐碱、酸、盐等多种介质腐蚀的性能优于不饱和和聚酯树脂、酚醛树脂等热固性树脂。因

此环氧树脂大量用作防腐蚀底漆，又因环氧树脂固化物呈三维网状结构，又能耐油类等的浸渍，大量应用于油槽、油轮、飞机的整体油箱内壁衬

里等。环氧固化物的耐热性一般为80~100。环氧树脂的耐热品种可达200或更高。抗裂性能好，如将环氧树脂涂刷于墙体底面，将会形成很

好的抗裂和防震效果。

乐泰E-120HP是一种高粘度，不下垂坚韧的工业级环氧树脂胶粘剂，具有延长的使用寿命。一旦将两组分混合，环氧树脂就会在室温下固化成坚韧

琥珀色-米色，具有高的剥离强度和剪切强度的胶层。完全固化后，环氧树脂具有优异的耐热冲击性能，

机械性能和电气绝缘性能，并且可以耐大

多数化学药品和溶剂。主要用于粘接航空航天领域中火箭或飞弹的鼻锥体。也适合于要求高冲击和高剥离强度的低应力，通用工业领域中。可以

用于不同材料的粘接，包括铝、钢、其它金属、大部分塑料以及陶瓷。

该产品具有超高强度，呈琥珀色，不会塌陷，航空级的环氧树脂，适用于要求高冲击强度和高剥离强度的场合。

包装规格：50mL

硬度：76D - 85D

操作时间：>60 分钟

单双组份：双组份

品名：乐泰Hysol E-120HP环氧结构胶 琥珀色50ml

化学基质：环氧树脂

电介质强度：650 V/mil

特性：UN2735 CLASS 8 PG III

拉伸率：10%

燃点：>200 oF

混合比率：1:1（按体积）

表面脱粘时间：140分钟

比重：1.07

剪切强度：755

粘度：Resin: 41500 Hardener: 2800

操作时间：120分钟

18日晚播出的央视新闻1+1节目中，就中国对外投资出现的新情况进行关注。发改委发言人称，有关部门将继续关注房地产、酒店、影城、体育俱

乐部非理性对外投资风险，建议有关企业审慎行事。社科院金融研究所研究员尹中立称，一些企业在国内没有实力和经验，在国外出现了困难和

问题，还对我们国家产生了负面形象。“非理性”话中有话，这些行为并不是以增加生产为背景的，实

质上是一种转移资产行为。外汇资本的过

度外流会冲击汇率的稳定，会引起一系列问题的影响，首当其冲是房地产市场，而房地产市场一旦受到影响，则会冲击实体经济，对股票投资者

而言，一旦某些企业上了黑名单，融资会受到影响，这些股票毫无疑问会下跌。

东莞市瑞泰胶业有限公司

网站：<http://www.rtlactite.com>