

440v防雷T1电源防雷器15KA3PN

产品名称	440v防雷T1电源防雷器15KA3PN
公司名称	扬州雷明电气有限公司
价格	260.00/台
规格参数	电压:255V In:15KA up:1.5KV
公司地址	江苏扬州宝应宝源路88号
联系电话	0514-88251018 15152706676

产品详情

标称通流容量为60kA以上的三相电源防雷模块适用于重要场所的总电源防雷保护；标称通流容量为20kA~40kA的三相电源防雷模块适用于各种电源系统（如UPS电源，机房电源等）的防雷保护；标称通流容量为10kA的防雷模块适用于各种设备电源的防雷保护。

一、产品用途：标称通流容量为60kA以上的三相电源防雷模块适用于重要场所的总电源防雷保护；标称通流容量为20kA~40kA的三相电源防雷模块适用于各种电源系统（如UPS电源，机房电源等）的防雷保护；标称通流容量为10kA的防雷模块适用于各种设备电源的防雷保护。该产品广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统，如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击的设备。

二、440v防雷T1电源防雷器15KA3PN特点：

- 1、35mm 导轨安装，标准模块化设计。
- 2、节能、环保，安装简单、方便，无须特殊维护。
- 3、三相电源防雷模块高雷电通流能力，ns级响应速度。?三相电源防雷模块内置过热断路装置。
- 4、失效检测指示。?遥信报警接口。

三、440v防雷T1电源防雷器15KA3PN技术参数

名称型号规格标称通流容量

In(kA,8/20 μs)最大通流容量Imax(kA,8/20 μs)

601002.5601202.5801403.21001603.3 1201803.5 142203.8

保护水平(kV)响应时间(ns)额定工作电压(VAC)

三相电源防雷模块36mm40802.2<25380385 20-40 ~ +85

持续工作电压(VAC)漏电流 $0.75U$ 1mA(μ A)工作温度()。