BFK458-25制动器

产品名称	BFK458-25制动器
公司名称	上海正堂机械设备有限公司
价格	1121.00/个
规格参数	德国原装:1 BFK458-25:1 1:1
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 上海嘉定区黄渡工业园
联系电话	86-021-61495799

产品详情

原装正品，现货销售 15021231662陈飞

【021-61495699 QQ361884987】http://www.jsj021.com/上海正堂机械为德国LENZE伦茨配件总代理，常年为LENZE伦茨制动器，LENZE伦茨提供优质的配件售后服务，专业提供LENZE伦茨制动器，大量库存现货处理，绝对保证LENZE伦茨正品。

BFK458-06E, BFK458-08E,BFK458-10E, BFK458-12E, BFK458-14E,BFK458-16E…BFK458-25E ,BFK458-30E

BFK458-06N, BFK458-08N,BFK458-10N, BFK458-12N, BFK458-14N,BFK458-16N…BFK458-25N ,BFK458-30N

BFK468-06E, BFK468-08E,BFK468-10E, BFK468-12E, BFK468-14E,BFK468E-16E…BFK468-25E ,BFK468-30E

BFK468-06N, BFK468-08N,BFK468-10N, BFK468-12N, BFK468-14N,BFK468E-16N…BFK468-25N ,BFK468-30N

BFK457-05,BFK457-06,BFK457-08,BFK457-10,BFK457-12,BFK457-14,BFK457-16E/N

1制动扭矩：2——600Nm

2. 9个机座号

3. 线圈电压：24、103、180、205V DC

4. 绝缘等级F（155 ° C）

5. 预置气隙

9个机座号，制动力矩2~1200Nm

标准线圈电压：24V,103V，180V,205VDC

模块化设计，应用范围广

绝缘等级F(155℃)

适于全天24小时满负荷运转

间隙出厂预调，安装简单快捷

采用耐磨损无石棉摩擦片

所有机座号制动器均可加装释放手柄

欢迎广大客户咨询，我们将竭诚为您服务。销售经理陈飞15021231662.

德国LENZE伦茨制动器 德国LENZE伦茨制动器， 德国LENZE伦茨刹车片 .
德国LENZE伦茨抱闸，LENZE伦茨制动总成 LENZE伦茨制动线圈总成 德国LENZE伦茨刹车总成
德国LENZE伦茨刹车线圈总成

德国LENZE伦茨电机制动器 德国LENZE伦茨包闸 LENZE伦茨电机刹车线圈
德国LENZE伦茨电机刹车片，德国LENZE伦茨马达刹车线圈,
德国LENZE伦茨刹车盘，德国LENZE伦茨制动盘，德国LENZE伦茨电机制动片,
德国LENZE伦茨高速齿轮轴,德国LENZE伦茨高速齿轮，德国LENZE伦茨低速齿轮轴,
德国LENZE伦茨低速齿轮，德国LENZE伦茨伞齿轮,德国LENZE伦茨螺旋锥齿轮

德国LENZE伦茨德密封件 德国LENZE伦茨轴封件 德国LENZE伦茨O型圈 德国LENZE伦茨组合密封
LENZE伦茨刹车线圈 LENZE伦茨抱闸线圈 LENZE伦茨制动线圈 LENZE伦茨线圈 LENZE伦茨电机线圈。

茨制动器、离合器弹簧加压制动器的磨损

制动器产品具有抗磨损和长检修周期的特点。不过不可避免的是，在实际使用中摩擦片，转子和轮毂间的啮合以及制动器其他机械结构都会产生一定的磨损。为了确保您安全无故障的使用，必须对制动器进行定期的检测，校准，维护，必要时甚至进行更换。对各种制动器各主要零部件的磨损情况，产生的原因，引起的后果以及被影响的因素一般性的描述。如要对制动器产品的维护周期或者使用寿命进行计算的话，必须先确定其决定性的因素。其中最重要的是摩擦做功的转换，起始制动转速，制动器激励频率。实际应用中，会有更多不同的摩擦片磨损诱因产生，计算中必须一并加以考虑。

BFK457、458弹簧加压电磁安全制动器

BFK457、BFK458系列弹簧加压电磁安全制动器采用模块化结构，常闭型设计，即无电流通过时制动器处于抱紧状态，其制动力矩由摩擦力产生，即使在主电源出现故障的情况下，也能保证安全制动。LENZE在制动器的设计，材料选择及生产、装配过程中，严格遵守各项质量标准来，每个制动器均已通过VDE0508标准规定的高压测试。

BFK458系列

产品特性

9个机座号，制动力矩2~1200Nm

标准线圈电压：24V,103V，180V,205VDC

模块化设计，应用范围广

绝缘等级F(155℃)

适于全天24小时满负荷运转

间隙出厂预调，安装简单快捷

采用耐磨损无石棉摩擦片

所有机座号制动器均可加装释放手柄

BFK457系列

产品特性

9个产品序列，制动力矩0.5~160Nm

标准线圈电压：24V,205VDC

绝缘等级F(155℃)

紧凑型法兰设计，体积小巧

预埋螺钉，安装更加简便

制动侧无轴承支撑

BFK454载人电梯专用弹簧加压制动器

7个机座号，制动力矩15~400Nm

紧凑型设计，体积小巧

小转动惯量，运行精确

正常条件下，制动器释放快速

独特的加压结构设计

能够实现带有急停功能的保持式制动

配件可与BFK458系列制动器通用

BFK454制动器已通过TUV测试，并符合专用于提升系统的TRA200（或EN81)标准要求

常见型号：

BFK458-06E、BFK458-06N 伦茨英托克(Intorq)制动器

伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK458-08E、BFK458-08N 伦茨英托克(Intorq)制动器

伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK458-10E、BFK458-10N 伦茨英托克(Intorq)制动器

伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK458-12E、BFK458-12N 伦茨英托克(Intorq)制动器

伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK458-14E、BFK458-14N 伦茨英托克(Intorq)制动器

伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK458-16E、BFK458-16N 伦茨英托克(Intorq)制动器

伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK458-18E、BFK458-18N 伦茨英托克(Intorq)制动器

伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK458-20E、BFK458-20N 伦茨英托克(Intorq)制动器

伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK458-25E 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK458-25N 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-01 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-02 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-03 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-04 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-05 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-06 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-07 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-08 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-09 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-10 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-11 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-12 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-13 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-14 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-15 伦茨英托克(Intorq)制动器

BFK457-16 伦茨英托克(Intorq)制动器

老型号：14.630.13.004 替代型号：BEG-142-270

14.630.13.014 BEG-143-270

14.630.32.006 BEG-162-270

14.630.32.016 BEG-161-270

14.630.14.004	BEG-242-555
14.630.14.014	BEG-243-555
14.630.33.006	BEG-262-460
14.630.33.016	BEG-261-460
14.630.34.006	BEG-262-555
14.630.34.016	BEG-261-555