

420v一级SPD100KA防雷器up2.0kv

产品名称	420v一级SPD100KA防雷器up2.0kv
公司名称	扬州雷明电气有限公司
价格	260.00/台
规格参数	in:12.5ka 电压:275V 产地:扬州
公司地址	江苏扬州宝应宝源路88号
联系电话	0514-88251018 15152706676

产品详情

420v一级SPD100KA防雷器up2.0kv适用范围：

- 1、防雷区域：LPZ1与LPZ2区交界处电源线路的雷电浪涌防护。
- 2、具有工作指示、模块劣化指示等功能。模块化设计，密封性好，安装接线方便。
- 3、适用于雷电保护等级为C级信息系统的电源（220V）雷电浪涌保护。

产品介绍：

- 1、通流量大、漏电流小、响应时间快，特别适用于恶劣的雷电环境。适用于交流配电设备的防雷保护，如通信、电视广播、计算机房、自动控制、机电设备及所有配电设备的保护。
- 2、本产品属于单相并联型电源电涌保护器(简称SPD)，外型美观，安装接线方便，维护简单，能在较恶劣环境下长期稳定工作。SPD能有效防止雷击或工业噪声等因素产生的感应过电压、现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成永久性损坏或瞬间中断等危害。

uc420v一级SPD100KA防雷器up2.0kv技术指标：

保护级别B级

标称放电电流 $I_n(8/20 \mu s)$ 30KA

保护模式L-PE、N-PE (2P)

放电电流 $I_{max}(8/20 \mu s)$ 60KA

劣化指示绿色：正常；红色：劣化

电压保护水平 U_p 2.0KV

外壳材料 阻燃材料

响应时间25ns

工作环境温度：-40 ~ +70 ，相对湿度 < 90%

漏电流20 μ A

工作电压 $U_n(AC)$ 220V

持续运行电压 $U_c(AC)$ 275V.