

16Mn国标等径三通 无缝厚壁异径三通厂家现货

产品名称	16Mn国标等径三通 无缝厚壁异径三通厂家现货
公司名称	沧州辰熹管道配件有限公司
价格	22.00/件
规格参数	型号:齐全 标准:国标 产地:沧州
公司地址	盐山县边务乡小吴村（注册地址）
联系电话	0317 - 6386078 15076745423

产品详情

16Mn国标等径三通 无缝厚壁异径三通厂家现货 15076745423 QQ1910222685贾凌

钢三通也是管件的一种，一般有两种。等径三通，两端直径相同，支管与其它两个直径不同的称为异径三通。表示方法如下：对于等径三通，比如"T3"（3英寸=DN80）三通则表示外径是3英寸的等径三通。对于异径三通，比如"T4×4×3.5"（4英寸=DN100,3.5英寸=DN90）表示同径为四英寸异径为3.5英寸的异径三通。材质一般为10# 20# A3 Q235A 20g 20G 16Mn ASTM A234 ASTM A105 ASTM A403等，三通，外径范围在2.5 - 60（2.5英寸=DN65,60英寸=DN1500），壁厚3-60mm，从26 - 60（26英寸=DN650，60英寸=DN1500）为焊接三通。壁厚28 - 60mm。压力等级为Sch5s、Sch10s、Sch10、Sch20、Sch30、Sch40s、STD、Sch40、Sch60、Sch80s、XS；Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160、XXS。

碳钢 可分为

10# 20# A3 Q235A 20g 20G 16Mn ASTM A234 ASTM A105 ASTM A403等

三通管件是一种常用的管道元件,一般是通过对管材胀形来获得的,其原理是依靠料的塑性拉伸,在压力作用下使直径较小的管坯沿径向向外扩张.产品介绍:

三通管件是一种常用的管道元件,一般是通过对管材胀形来获得的,其原理是依靠料的塑性拉伸,在压力作用下使直径较小的管坯沿径向向外扩张。三通只有两种,等径三通和异径三通。等径三通就是三个口一样大小;异径三通就是一段主管加上一个小的分支管,显然,两个大的尺寸是主管,中间接出来的小尺寸就是支管

尺寸

无缝异径管: 1/2"~24"DN15~DN600

有缝异径管: 4"~78" DN150~DN1900

壁厚

sch10, sch20, sch30, std, sch40, sch60, xs, sch80, sch100,

sch120, sch140, sch160, xxs, sch5s, sch20s, sch40s, sch80s

最大壁厚: 150mm

材质

碳钢: ASTM/ASME A234 WPB-WPC

合金: ASTM/ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP 911

不锈钢: ASTM/ASME A403 WP 304-304L-304H-304LN-304N

ASTM/ASME A403 WP 316-316L-316H-316LN-316N-316Ti

ASTM/ASME A403 WP 321-321H ASTM/ASME A403 WP 347-347H

低温钢: ASTM/ASME A402 WPL 3-WPL 6

高性能钢: ASTM/ASME A860 WPHY 42-46-52-60-65-70

生产工艺:

采用弯曲、挤压、推制、模压、机械加工等冷加工或热加工方法成型.

应用行业:

电力、石油天然气、石化、化工、船舶、供热、造纸、冶金等.