

外墙伸缩缝盖板厚度设置标准

产品名称	外墙伸缩缝盖板厚度设置标准
公司名称	南京阿维达工程材料有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:美硕 型号:DHSAHI 产地:南京
公司地址	江苏省南京市浦口区丽岛路1号
联系电话	17714538589

产品详情

盖板

6.1.2.1 建筑变形缝装置盖板应按设计需要分别采用钢板、不锈钢板、铝合金。盖板外观表面光洁、平整，不应有明显擦纹，端面平整。

6.1.2.2 盖板尺寸应符合设计图要求，宽度偏差符合 $(-0.5, +1.5)$ mm/m，盖板最小厚度应符合表3的规定。

表3 盖板最小厚度

序号	应用部位	钢板	不锈钢	铝合金板
1	楼（地面）变形缝装置	3.0	3.0	4.0
2	内墙变形缝装置	2.0	1.5	2.0
3	顶棚（吊顶）变形缝装置	2.0	1.5	2.0
4	外墙变形缝装置	2.0	1.5	2.0
5	屋面变形缝装置	1.5	1.2	1.5

6.1.2.3 钢板

建筑变形缝装置盖板应采用钢板，钢板的技术条件应符合GB/T699中牌号25或GB/T700中牌号Q275的规定。钢板表面作热浸锌处理，锌膜最小厚度应为50 μm,应符合GB/T13912的规定。

不锈钢板

建筑变形缝装置盖板应采用06Cr19Ni10不锈钢，处于严重腐蚀的环境时采用022Cr17Ni12Mo2不

锈钢，不锈钢板的技术条件应符合GB\T3280及GB\T4237的规定。冷轧不锈钢板表面应作发纹处理，热轧不锈钢板表面应作抛光处理。