

楼地面伸缩缝

产品名称	楼地面伸缩缝
公司名称	南京阿维达工程材料有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:美硕 型号:DSFSDK 产地:南京
公司地址	江苏省南京市浦口区丽岛路1号
联系电话	17714538589

产品详情

墙体变形缝有哪些构造要点？

- (1) 为保证外墙变形缝自由变形，并防止风雨影响室内，应用浸过沥青的麻丝填嵌缝隙；
- (2) 当变形缝宽度较大时，缝口可采用镀锌铁皮或铅板盖缝调节；
- (3) 内墙变形缝着重表面处理，可采用木条或金属盖缝，仅一边固定在墙上允许自由变形。

卡锁型（单卡）

优点：如缝宽和基层都满足要求，安装好后，观感很好，极有品质，安装方便，性价比高 缺点：适用于200以内的缝宽，适用范围小，可操作性差，对基层平整度要求极为高，没有双卡锁的适用。特别是转角缝，固定螺丝的部位往往是填充墙的梁和墙体交接部位，固定存在问题，稳定性能不好。卡锁（双卡锁）和金属盖板型已经在上面讲过，不再重复 安装:美硕每种产平都有对应的安装步骤图，要知道如何安装详细见安装步骤图，这些资料会在发货时放在装箱单里。这里不再具体说明，只说明通用规则：安装要领、缝等宽，任何型号的变形缝产品安装都要使得缝等宽，这样板面接头部位才不会错位，整体才美观。满足伸缩，伸缩缝存在的理由就是，在结构伸缩位移时，结构不受到破坏，外观效果不发现变化。所以在任何情况下都必须保证伸缩缝有足够的伸缩间隙。伸缩不仅是垂直于缝的方向，在平行于缝的方向也会有一定的变化，只是较小，所以在延缝方向的顶端部，一定要留置一定的缝隙，不然板在伸缩缝时，会产生一定的变化，从而使板凸起。安装后美观的前提条件：基层缝的找平层或者粉刷层务必符合规范要求，缝要等宽，垂直，建筑上的美，首先要横平竖直，满足不了这个条件就没有美感可言，就算是镀金的材料安装上去也没有美感。工程上的施工质量是全差万别。。。。缝内不能有垃圾 基层结构首先不能漏水