

K9双凹球面镜

产品名称	K9双凹球面镜
公司名称	长春市金龙光电科技有限责任公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	吉林省长春市高新区越达路888号越达科技产业园17栋
联系电话	0431-85353336 13504313329

产品详情

K9双凹球面镜

双凹球面镜特性详细描述：

长春市金龙光电科技有限责任公司能够加工多种规格、半径、基底材料不同的平凸球面镜、平凹球面镜

双凸球面镜、双凹球面镜、弯月球面镜等普通球面镜。也可以加工特殊球面镜如：消色差球面镜、非球面及球面镜组。

材料：光学玻璃、紫外熔石英(JGS1)、红外熔石英(JGS3)以及氟化钙(CaF₂)、氟化镁(MgF₂)、氟化钡(BaF₂)、硒化锌(ZnSe)、锗(Ge)、硅(Si)等晶体材料

焦距：±5mm — ±50000mm ± 1% (德国 TIROPTICS OPTOMATIC2000 测试)

外圆：4mm — 500mm ± 0.1mm

中心厚度公差：±0.1mm

中心偏差：3—5分

表面精度： /4

表面质量：40/20

有效口径：90%

镀膜：按客户需求可进行镀膜

另外，我们有K9平凸透镜、K9平凹透镜、K9平凹透镜、K9双凹透镜、K9弯月透镜、石英平凸透镜、石英平凹透镜、氟化钙平凸透镜、氟化钙平凹透镜等上千种现货库存，价格优惠，质量优良可以满足您少量订购的需求。

K9双凹球面透镜

材料:H-K9L

设计波长:632.8nm

焦距公差: $\pm 1\%$

外形公差:+0.0/-0.1mm

厚度公差: $\pm 0.1\text{mm}$

面型: /4@632.8nm

光洁度:40-20

偏心:<3'

有效孔径:>90%

倒边:<0.2 \times 45°

镀膜:多层增透膜

A:350-650nm B:650-1050nm C:1050-1580nm

K9双凹球面透镜 (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)

编号(NO.)	焦距(EFL)	直径(Dia)	R1=R2	中心厚(Tc)		
11D1569R	-25.00	12.70	-26.17	2.50		
11D1903R	-30.00	12.70	-31.41	3.00		
11D1357R	-50.00	12.70	-52.10	3.50		
11D1464R	-50.00	25.40	-52.01	3.00		
11D1170R	-75.00	25.40	-77.86	3.50		
11D1613R	-100.00	25.40	-103.69	4.00		