

泰阳PTC陶瓷加热片完全阻燃、制热迅速

产品名称	泰阳PTC陶瓷加热片完全阻燃、制热迅速
公司名称	泰阳电子（东莞）有限公司
价格	.00/片
规格参数	品牌:泰阳 电压:6-230V 温度:50-320
公司地址	广东省东莞市石龙镇信息产业园温泉南路83号
联系电话	86-0769-81862666-3178 13712879459

产品详情

电热片, PTC电阻片制造流程:将能够达到电气性能和热性能要求的混合物(碳酸钡和二氧化钛以及其它的材料)

称量、混合再湿法研磨,脱水干燥后干压成型制成圆片形、长方形、圆环形、蜂窝状的毛坯。这些压制好的毛坯在较高的温度下(1400 左右)烧结成陶瓷,然后上电极使其表面金属化,根据其电阻值分档检测。按照成品的结构形式钎焊封装或装配外壳,之后进行最后的全面检测。

产品特点:

1:自动恒温;2:当PTC发热体用来加热液体(如水)时,液体烧干后,PTC发热体不会损坏;3:使用寿命长,正常环境下使用,寿命可达9年以上;4:工作电压非常宽,当工作电压变化2倍时表面温度变化非常小。

产品应用:

电发夹、卷发器、暖风机、温控器、热保护器、塑料封口机