

# 汉昇UTP cat6a 超六类4对非屏蔽网线

产品名称	汉昇UTP cat6a 超六类4对非屏蔽网线
公司名称	江苏汉昇线缆科技有限公司
价格	.00/卷
规格参数	品牌:HANSON 线缆:23AWG 绝缘材料:HDPE
公司地址	扬州市广陵区头桥镇工业集中区
联系电话	0514-87709222

## 产品详情

UTP超六类4对非屏蔽电缆（单股）

标准规范

ISO/IEC 11801/2008

IEC 61156-5-2009

ANSI/TIA 568-C.2

产品特点

通过ANSI/TIA 568-C.2 500MHz带宽测试要求

大字型不规则五叶片骨架你，分开了线对并维持稳定的线位置，减小了近端串扰损耗和保持了阻抗稳定。

最大的带宽和信噪比余量用于关键任务的传输

提供线缆长度标记，减少浪费

## 电气性能

阻抗	(F=1-100MHz)100 ± 15%
	(F=100-250MHz)100 ± 22%
	(F=250-500MHz)100 ± 25%
单根导体直流电阻	8.3M /100m
线对直流电阻不平衡	2.5%
延迟偏差	45nS/100m
额定传输速率(NVP)	66%
绝缘电阻	5000M /km+20 DC(100-500)
绝缘电阻	5000M /km+20 DC(100-500)

## 物理性能

电缆对数	4对
导体材料	无氧圆铜 (纯度99.99%)
线缆	23AWG
电缆外径	7.5 ± 0.3mm
绝缘材料	HDPE
外护套材料	PVC
使用温度	20 ~+60
交货长度	305米/盘
最小弯曲半径	10倍电缆外径

## 订购信息

产品编号	产品名称
HCBUA23GR-01-AO	UTP超六类4对非屏蔽电缆 (单股、灰色、305米/盘)