

单组份聚氨酯密封胶生产厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 单组份聚氨酯密封胶生产厂家 |
| 公司名称 | 衡水明兴工程橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 10.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:明兴 产地:衡水 规格:200ml |
| 公司地址 | 河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址) |
| 联系电话 | 15732837812 15732837812 |

产品详情

单组份聚氨酯密封胶生产厂家

单组份聚氨酯密封胶简介：

单组份聚氨酯密封胶系以液态聚氨橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。

单组份聚氨酯密封胶技术性能：

配合物的性能：

非下垂型，高伸长，低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比：主剂 (A)： 固化剂 (B)=100:10(质量份 ， 标准状态下)， 随季节 ，

地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短 ,B 组份的变动范围在 8-12 之间。

单组份聚氨酯密封胶施工方法：

1、被密封表面的处理：

施工前要除去被粘表面的油污 ,附着物 , 灰尘等杂物 , 被粘表面干燥 , 平整 , 以防止粘接不良。

2、填充背衬材料：

按设计要求,向接缝内填充背衬材料。

3、涂刷底涂液：

设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。

4、密封剂的配制：

按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入 ,涂胶时应防止气泡混入 ,压实 ,填平密封处。

单组份聚氨酯密封胶生产厂家

一布一膜简介：一布一膜是由一层土工织物（长短丝针刺土工布，机织土工布，塑料编织布,膨润土防水毯等）与一层高分子材料（HDPE膜，LDPE膜，EVA膜等）经过压延，热熔复合而成的土工合成材料。一布一膜特点：一布一膜有一定的变形量，对底垫层的凹凸缺产生的应力传递分散较快，应变能力较强。用土工织物代替粒材作为土工膜保护层，以保护土工膜防渗层不受损坏，降低垫层粒径的级配要求，并能起排水作用。摩擦系数大，能防止覆盖层的滑移，比单纯HDPE薄膜，复合土工膜中

的无纺布有较大的摩擦系数，复合土工膜可使坡比增大减少占地面积。撕裂，顶破，穿刺等力学强度较高。有一定的保温作用，减少了土体冻胀对土工膜的破坏，从而减少土体变形。采用埋入式铺设，有优异的抗老化性能，减少了工程的维护保养。铺设施工简便，减少运输量，降低工程造价，缩短了工期。

一布一膜适用范围：一布一膜因其良好的平面排水，优良的防渗特性及抗拉，撕裂，顶破，穿刺等力学强度较高的特点可广泛应用于 1.江提，湖坝及水库库区，引调水渠道，蓄液池（坑，矿）。 2.地铁，地下室和隧道，隧洞防渗衬砌。 3.路基及其它地基盐渍防渗。 4.堤，坝前水平防渗盖，地基垂直防渗层，施工围堰，良料场。 5海水。淡水养殖场。 6公路，高速公路，铁路的路基，膨胀土和湿陷性黄土的防水层。