

# 耐高温带胶热缩管，黑色带胶热缩管，透明热缩管

产品名称	耐高温带胶热缩管，黑色带胶热缩管，透明热缩管
公司名称	河北（核云）电子材料有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:沃尔\WOER 规格:3.2-125mm 包装规格:200\100米
公司地址	河北省沧州市
联系电话	03173613711 18713649358

## 产品详情

新一代带胶热缩管是在内壁涂有一层热熔胶，经过加热收缩起到密封绝缘的保护。环保性能符合Sony与欧盟 RoHS等环保标准。采用优质高聚物，经科学配方、机械共混成高聚物合金，产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。带胶双壁热缩套管热收缩套管外层采用优质的交联聚烯烃材料，内层热熔胶复合加工而成外层具有绝缘、防腐、耐磨等优点，内层具有低熔点、防水密封和机械应变缓冲性能等优点。广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气，电线分支处的密封固定，金属管线的防腐保护，电线电缆的修补，水泵和潜水泵的接线防水等场合.欢迎新老客户来电洽谈订购！

### 3:1 防水双壁管产品规格表

规格 热缩前内径mm

自由收缩后尺寸&nbsp;mm 包装标准

米/盘，米/根

公制 英制 内径 总壁厚 胶层壁厚

2.4 3/32 2.4 0.80 0.85 ± 0.15 0.40 ± 0.10 200

3.2 1/8 3.2 1.00 0.95 ± 0.15 0.40 ± 0.10 200

4.8 3/16 4.8 1.60 1.10 ± 0.15 0.40 ± 0.10 100

6.4 1/4 6.4 2.20 1.20 ± 0.15 0.45 ± 0.10 100

7.9 5/16 7.9 2.70 1.35 ± 0.15 0.50 ± 0.10 100  
9.5 3/8 9.5 3.20 1.45 ± 0.20 0.50 ± 0.15 50  
12.7 1/2 12.7 4.20 1.70 ± 0.20 0.50 ± 0.15 1.22  
15.0 5/8 15.0 5.20 1.80 ± 0.20 0.55 ± 0.15 1.22  
19.1 3/4 19.1 6.30 2.00 ± 0.20 0.55 ± 0.15 1.22  
25.4 1 25.4 8.50 2.10 ± 0.25 0.55 ± 0.15 1.22  
30.0 1-1/4 30.0 10.20 2.20 ± 0.25 0.60 ± 0.15 1.22  
39.0 1-1/2 39.0 13.50 2.40 ± 0.25 0.60 ± 0.15 1.22  
50.0 2 50.0 17.00 2.70 ± 0.25 0.80 ± 0.15 1.22  
64.0 2-1/2 64.0 21.00 3.00 ± 0.30 0.80 ± 0.20 1.22  
76.0 3 76.0 25.00 3.00 ± 0.30 1.00 ± 0.20 1.22  
90.0 3-1/2 90.0 30.00 3.00 ± 0.30 1.00 ± 0.20 1.22  
100 4 100 34.00 3.00 ± 0.30 1.00 ± 0.20 1.22  
125 5 125 42.00 3.00 ± 0.30 1.00 ± 0.15 1.22