

1.5厚BAC-P双面自粘防水卷材厂家价格

产品名称	1.5厚BAC-P双面自粘防水卷材厂家价格
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

一、产物简介

1.5厚BAC-P双面自粘防水卷材厂家价格由德国进口高分子片材和优质自粘胶料、断绝膜构成，该皮肤式卷材集高分子防水卷材和自粘防水卷材长处于一身，不只具有很高的耐候功能、耐高低温、自愈等功能，通过湿铺工艺均能实现与混凝土结构结实粘结，杜绝“窜水”景象的发作，有效进步智能防水系统的牢靠性。实行国度标准 GB/T 23457-2009

厂家联络方式：18664834088 020-29878196 小杨

二、产物特点

- 1.5厚BAC-P双面自粘防水卷材厂家价格粘结牢靠、便于检验：防水卷材与混凝土结构永世结实粘结，卷材出现任何部分毁坏，水都市被限定在很小的范畴内，不窜流。即便出现一般的渗漏，混凝土渗漏点也会和毁坏点统一个地方漏水，极易检验。
- 独特湿铺技能，大大节约工期：湿润乃至未找平基面均可施工，无须底涂，施工自由度高，不受气候影响，旱季施工时，优势愈加突出，是保障工期的最强有力的“武器”。
- 施工轻便快捷：施工使用傻瓜化，而且可依据现场条件选择接纳湿铺、干铺及热铺工艺，施工轻便快捷。
- 搭接轻便牢靠：该材料为双面自粘防水卷材，搭接时接纳自粘搭接，轻便牢靠。
- 安全环保：施工过程中省去溶剂和燃料，避免了情况污染和消防隐患，节约了资源。

三、实用范畴

BAC-P双面自粘防水卷材实用于产业与民用修建地下室、屋面、地铁、隧道、人防、市政建立等防水工程。

四、系统计划要点

防水系统其根本结构层由防水下层、底涂层、功用防水层、细部附加防水层、收头及接缝密封组成，保护断绝层的配置依计划要求。

系统防水层材料非外露部位选用上表面覆聚乙烯膜（PE），外露屋面选用铝箔（AL）覆面；附加层和辅助部位选用PE膜面或无膜（双面自粘）。

系统配套材料底涂层用下层处置剂、密封膏、改性沥青涂料（细部做复合附加防水）、牢固压条及螺钉等配件。单层运用时，厚度不该小于2mm，二道及二道以上设防时，每层卷材厚度不该小于1.5mm，厚度1.2mm的卷材及无膜的卷材，仅用做辅佐防水。

五、储存运输

- 1、储存与运输时，差别范例、规格的产物应辨别堆放，不该稠浊。
- 2、避免日晒雨淋，留意透风，储存温度不该高于45 。
- 3、卷材在运输和储存时应平放，平放堆码高度不超越五层。
- 4、在正常储存、运输条件下，储存期自消费日起为一年。