

丝印油墨消泡剂

产品名称	丝印油墨消泡剂
公司名称	广州玉恒化工材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	型号:Y-680/688/683 外观:透明液体 含量:99%
公司地址	广州市海珠区南泰路90号1109房自编02室
联系电话	86-020-13250178460 13610031914

产品详情

丝印油墨消泡剂

一、{产品说明}：广州玉恒化工材料有限公司专业研发的丝印油墨消泡剂，已为全球500多家客户解决消泡问题。丝印油墨消泡剂由含特殊改性聚醚经过特殊工艺复配而成，极易溶于水，特别适用于油相起泡沫体系的消泡，产品稳定性好；和有机烃类物质的相容性好，加入油性体系不影响产品透明度；有一定的流平性能。可在很宽的温度范围内广泛用于各种恶劣体系的泡沫消去和抑制。

二、{技术指标}：

项目	指标
型号	Y-680/688/683
外观	透明液体
水溶性	微溶于水或不溶于水
含量	100%

注：本数据表所列数值只描述了本产品典型的性质，不代表规格范围。

三、{产品特性}：

- 1、消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。
- 2、耐热性好，化学性稳定，无腐蚀、无毒、无不良副作用、不燃、不爆。

四、{使用方法}：推荐用量：本体系是油相消泡剂，具有优异的消、抑泡性能，可在泡沫产生后添加或作为抑泡组份加入产品中，根据不同使用体系，消泡剂的添加量可为0.1~0.8%，最佳添加量由客户根据具体情况试验决定。可直接加入起泡体系中，也可以用短链脂肪烃类物质稀释使用，稀释前最好先做小试，避免出现异常情况。

3、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

五、{应用领域}：丝印油墨消泡剂用于油性油墨UV光油，UV油墨，油性丝印油墨/润滑油/油性胶水/油性加脂剂等油性体系中使用效果显著；环氧树脂；蜡染；聚乙稀醇凝胶、硅树脂、不饱和树脂、脱膜剂等；齿轮及磨擦用的润滑剂、润滑油；其它油相体系。

六、{储运包装}：包装：本品采用50KG、120KG、200KG塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，无毒，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25 左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

广州玉恒化工材料有限公司

玉恒消泡剂厂

联系人：陈经理 联系电话：13610031914/13560045282

QQ：2602079542 邮箱：yhhg8168@163.com

官网网址：<http://www.yhhg8168.com>