天津精密防爆空调

产品名称	天津精密防爆空调
公司名称	广州安菲环保科技有限公司天津分公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BHKT-13 联系方式:15218636959
公司地址	天津市津南区八里台镇八里台工业园区建设路6 号A区751室
联系电话	15218636959

产品详情

天津精密防爆空调

产品参数:

1. 制冷量: 13.2 kw2. 风量: 2500 m3/h3. 机外余压: 120 pa4. 压缩机功率: 4.11 kw5. 电源: 380 v 50 Hz 三相五线制 6. 输入功率: 14 kw7. 制冷剂: R228. 蒸发器、冷凝器形式: 铜管套铝翅片9. 气过滤器: 初效10. 室内风机类型: 低噪音离心风机11. 室内风机功率: 0.4 kw12. 加热器类型: 电加热13. 电加热功率: 9 kw14. 加湿器类型: 电极式15. 加湿器功率: 3

kw16.加湿器加湿量: 4 kg/h17.主机外形尺寸: 800×600×1900mm18.主机重量: 200

kg19.室外机尺寸:1150×420×860 mm20.室外机重量:95

kg21.温度控制范围: $18~30\pm2$ 22.湿度控制范围: $40~70\pm5\%23$.送风回风:顶送风、前下回(可任意定做)24.具备断电记忆功能(停电、复电后自动开机)25.主机通信软件端口Rs485

产品功能:

1.国际品牌涡旋压缩机,高效率、高可靠性2.国际品牌外平衡式热力膨胀阀,技术成熟3.中文液晶显示器,功能齐全,操作简便4.国际品牌湿度、温度传感器,反应灵敏5.国际品牌电气元器件,经久耐用6.制冷、制热、除湿、加湿功能于一体7.钢结构形式,强度更高,牢固耐用

8.整机设计结构紧凑,外形美观、大方

?????

压缩机 选用高性能进口全封闭涡旋压缩机,安全、可靠、能效比高。

风 机 采用高性能、低噪音的离心风机,具有风量大,静压高、噪音低和运转平稳等优点。

换热器 采用我厂引进美国OAK生产线加工,使换热器的换热效率大大提高。

外 壳 采用我厂引进的日本AMADA设备加工,确保外型质量。框架采用国内外流行的铝合金框架结构

凑,美观大方。

加湿器 选用高性能加湿器,功耗小、加湿区大、安全、可靠。

加热器 采用加肋高效电热管,体积小、热效率高。

制冷配件 膨胀问、过滤器、电磁阀、高低压控制器、压力表等全部用进口名牌配件。

融霜机构 采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保证融霜的安全、可靠,以及霜层处理完全、

机组的换热性能。

保温层 采用聚乙烯高发泡材料,导热系数小,耐水性高,抗老化、阻燃、无毒。

控制方式 采用高性能控制仪表。控制精度高,可靠性好。控制仪表可预留有远程控制接口,可方便用户

节省管理人力。

?????

2.1??2???????

3.IIA?IIB?IIC?T1-T4????????????

4.?????-5?~+43??

防爆空调在下列环境条件下能正常工作:a.海拔不超过2000m; b.适用环境为:温度5 ~ 38 , 无腐蚀性气体; c.存在 A、 B级, T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

非标可根据客户要求定制,欢迎来电定制!